



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	m2	s.v.	PODLAHY	STĚNY	STROPY
101	ZASEDACÍ MÍSTNOST	27,53		KOBEREC MODULYSS FIRST RADIANT 322	MALBA BILÁ	AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ POHLED ECOPHON FOCUS DS
102	PŘEPÁŽKOVÁ HALA	178,98		KOBEREC MODULYSS FIRST RADIANT 322/ČISTÍCÍ KOBEREC	MALBA BILÁ/ŠEDÁ	AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ POHLED ECOPHON FOCUS DS
103	KANCELÁŘ	16,27		KOBEREC MODULYSS FIRST RADIANT 322	MALBA BILÁ	AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ POHLED ECOPHON FOCUS DS

LEGENDA PRVKŮ INTERIÉRU

- Č.P. NÁZEV PRVKU
- S18L/P Stůl jednací 1800x800x735mm, levý/pravý + zakrytí nohou
- S8K Stůl konferenční, průměr 600 mm, výška 550 mm
- S8K Stůl konferenční d=800mm, v.735mm
- S18 Stůl jednací 1800x800x735mm
- S18d Stůl jednací 1800x1000x735mm
- S16L/P Stůl jednací 1600x860x910mm, levý/pravý
- SS8 Skříňka střední s dveřmi, 800x470x1063mm
- SN8 Skříňka nízká s dveřmi, 800x470x735mm
- VS Věšák volně stojící ALVA
- SKM Podstavná skříňka pod kávomat, 600 x 600 x 800 mm
- LE Logo "ČEZ" 800x800x40mm
- PK Panel komodity 4000x450x40mm
- PA Poster A1 594x841, clip
- PD Panel na TV, 1315 x 3190 x 36 mm
- Z2 Židle konferenční Pedrali Gliss
- Z4 Židle pracovní SIDIZ
- Z7 Židle dětská JULIAN
- +ZN Zakrytí nohou ltd bílá, pro stůl délky 1800 mm
- KVS Kiosek vyvolávacího systému
- TZV Tablet pro zpětnou vazbu
- HD Halový display vyvolávacího systému
- Z3 Židle konferenční SIDIZ

POZNÁMKA:

Veškeré použité materiály budou montovány dle jejich technologických listů a montážních návodů. Odborné práce budou prováděny odbornými firmami (za stálého technického dozoru dodavatele), které jsou obezručeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou odborně způsobilé provádět práce dle platných norem ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se řídí platnými normami ČSN a normami B02P. Veškeré rozměry jsou přepokládáné o vzhledem k charakteru rekonstrukce stávajícího objektu mohou být zjištěny dílčí odchylky od uvedených rozměrů. Dodavatel je povinen veškeré prvky zaměřit na místě, přizpůsobit skutečně zaměřenému stavu a zjištěné odchylky konzultovat s projektantem. V rekonstruované části je třeba kladně porovnávat skutečný stav s předpokladem projektu a v případě zjištěných odchylek neproděně informovat projektanta a technický dozor. Bourací práce provádět s eliminací nežádoucích vlivů, které by mohly způsobit poškození nebo statické narušení ostatních souvisejících stávajících konstrukcí. Při zjištění nepředvídatelných skutečností na stavbě budou práce ihned přerušeny a bude informován projektant a statik. Ten stanoví další postup prací.

REVIZE Č. 1

±0,000 = 373,23 m.n.m.Bpv

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Červený klobouk, s.r.o. Drahobojlova 1452/54 190 00, Praha 9		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing. Eva Kosíková, ČKAIT:0009431	Ing. Gabriela Teleková	
NÁZEV STAVBY:		
Zákaznické centrum ČEZ - Karlovy Vary		
INVESTOR:	STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	ČÍSLO VÝTISKU:
ČEZ Prodej, a.s. Duhová 425/1, Michle, 140 00 Praha 4	DPS	
MÍSTO STAVBY:	DATUM:	
Jateční 592/15, 360 01 Karlovy Vary	08/2020	
ČÁST / PROFESE:	MĚŘÍTKO:	
D.1.1 - Architektonicko-stavební část	1:50	
	FORMAT:	
	B2	
VÝKRES:	ČÍSLO VÝKRESU:	
D.1.1.5 - MOBILIÁŘ	D.1.1.5	