






A Nátěrová izolace Schönox  
spáry mezi betonem a kameny ošetřit páskou

B Krycí nerezový plech rozváděčů 625 x 858 mm, tl. 0,8 mm  
po stranách rozváděčů okapničky 5 mm  
naměřit na míru po osazení rozváděčů

## Materialy

-  BETON C 16-20 SE SÍŤÍ
-  ZDIVO Z CIHEL KLINKER, MALTA CEMENTOVÁ MC 5
-  CIHLA LÍCOVÁ 240 X 115 X 71
-  ODSŤÍN PÍSKOVÝ (RAVELLO BARYT WEISS)
-  KAMENICKÉ VÝROBKY ŽULOVÉ

Vyracovali:		HIP: Ing. Lupišek	
stavba:		K.Vary, Slovenská p.č. 79312, SPLZak, KNN	
<b>ROZVÁDĚČOVÝ PILÍŘ ŠTĚPÁNKA</b>			
část: F.1.** Architektonické a stavebně technické řešení			
objednatel:	SPLZak, Lázeňská 1, Karlovy Vary	MM:	K.Vary
měř:	1 : 10	St. Ú:	K.Vary
datum:	09/14	úč. dok:	DSP
obsah:	Příčný řez pilířem		140902/ F.1.**/ ***

  
 Ing. Alexandr Lupišek  
 360 07 K. Vary - Doubrjí  
 tel./fax: 353 332 126  
 mobil: 608 315 770  
**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ**