


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												
A																																																								
B	<div>VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> <table><tr><th>Položka</th><th>Náhled ze strany závěsů [M 1:50]</th><th>Rozměry / Popis</th><th>Patro</th><th>Kusy</th></tr><tr><td>①</td><td></td><td>Šířka: 2250 mm Výška: 2250 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, v horní části čiré, ve spodní vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna v jižní a východní fasádě opatřit vnitřními horizontálními žaluziemi 11ks, ovládání tyčí</td><td>Celkem: 17</td><td>1np 17 2np - 3np -</td></tr></table>				Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy	①		Šířka: 2250 mm Výška: 2250 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, v horní části čiré, ve spodní vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna v jižní a východní fasádě opatřit vnitřními horizontálními žaluziemi 11ks, ovládání tyčí	Celkem: 17	1np 17 2np - 3np -	<div>VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> <table><tr><th>Položka</th><th>Náhled ze strany závěsů [M 1:50]</th><th>Rozměry / Popis</th><th>Patro</th><th>Kusy</th></tr><tr><td>④</td><td></td><td>Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)</td><td>Celkem: 2</td><td>1np 2 2np - 3np -</td></tr></table>				Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy	④		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)	Celkem: 2	1np 2 2np - 3np -	<div>VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> <table><tr><th>Položka</th><th>Náhled ze strany závěsů [M 1:50]</th><th>Rozměry / Popis</th><th>Patro</th><th>Kusy</th></tr><tr><td>⑦</td><td></td><td>Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: vnější plastové prosklené dveře pevný nadsvětlík, rámy pětikomorové Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, kromě nadsvětlíku bezpečnostní Kování: klika - klika, zámek bezpečnostní Povrch: bílý Doplňky: samozavírač, osazen z vnitřní strany Zárubeň: plastová, bílá Další požadavky:</td><td>Celkem: 1</td><td>1np 1 2np - 3np -</td></tr></table>				Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy	⑦		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: vnější plastové prosklené dveře pevný nadsvětlík, rámy pětikomorové Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, kromě nadsvětlíku bezpečnostní Kování: klika - klika, zámek bezpečnostní Povrch: bílý Doplňky: samozavírač, osazen z vnitřní strany Zárubeň: plastová, bílá Další požadavky:	Celkem: 1	1np 1 2np - 3np -														
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy																																																				
①		Šířka: 2250 mm Výška: 2250 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, v horní části čiré, ve spodní vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna v jižní a východní fasádě opatřit vnitřními horizontálními žaluziemi 11ks, ovládání tyčí	Celkem: 17	1np 17 2np - 3np -																																																				
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy																																																				
④		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)	Celkem: 2	1np 2 2np - 3np -																																																				
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy																																																				
⑦		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: vnější plastové prosklené dveře pevný nadsvětlík, rámy pětikomorové Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, kromě nadsvětlíku bezpečnostní Kování: klika - klika, zámek bezpečnostní Povrch: bílý Doplňky: samozavírač, osazen z vnitřní strany Zárubeň: plastová, bílá Další požadavky:	Celkem: 1	1np 1 2np - 3np -																																																				
C																																																								
D	<div>VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> <table><tr><th>Položka</th><th>Náhled ze strany závěsů [M 1:50]</th><th>Rozměry / Popis</th><th>Patro</th><th>Kusy</th></tr><tr><td>②</td><td></td><td>Šířka: 2250 mm Výška: 2250 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna v jižní a východní fasádě opatřit vnitřními horizontálními žaluziemi 28ks, ovládání tyčí</td><td>Celkem: 42</td><td>1np - 2np 21 3np 21</td></tr></table>				Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy	②		Šířka: 2250 mm Výška: 2250 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna v jižní a východní fasádě opatřit vnitřními horizontálními žaluziemi 28ks, ovládání tyčí	Celkem: 42	1np - 2np 21 3np 21	<div>VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> <table><tr><th>Položka</th><th>Náhled ze strany závěsů [M 1:50]</th><th>Rozměry / Popis</th><th>Patro</th><th>Kusy</th></tr><tr><td>⑤</td><td></td><td>Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půloliva, u spodního okna pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)</td><td>Celkem: 2</td><td>1np - 2np - 3np 2</td></tr></table>				Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy	⑤		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půloliva, u spodního okna pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)	Celkem: 2	1np - 2np - 3np 2	<div>VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> <table><tr><th>Položka</th><th>Náhled ze strany závěsů [M 1:50]</th><th>Rozměry / Popis</th><th>Patro</th><th>Kusy</th></tr><tr><td>③</td><td></td><td>Šířka: 1500 mm Výška: 1500 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet keramický obklad venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem</td><td>Celkem: 12</td><td>1np 2P 2L 2np 2P 2L 3np 2P 2L</td></tr></table>				Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy	③		Šířka: 1500 mm Výška: 1500 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet keramický obklad venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem	Celkem: 12	1np 2P 2L 2np 2P 2L 3np 2P 2L	<div>VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> <table><tr><th>Položka</th><th>Náhled ze strany závěsů [M 1:50]</th><th>Rozměry / Popis</th><th>Patro</th><th>Kusy</th></tr><tr><td>⑥</td><td></td><td>Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)</td><td>Celkem: 2</td><td>1np - 2np - 3np 2</td></tr></table>				Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy	⑥		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)	Celkem: 2	1np - 2np - 3np 2
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy																																																				
②		Šířka: 2250 mm Výška: 2250 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem Poznámka: okna v jižní a východní fasádě opatřit vnitřními horizontálními žaluziemi 28ks, ovládání tyčí	Celkem: 42	1np - 2np 21 3np 21																																																				
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy																																																				
⑤		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: půloliva, u spodního okna pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)	Celkem: 2	1np - 2np - 3np 2																																																				
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy																																																				
③		Šířka: 1500 mm Výška: 1500 mm . Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet keramický obklad venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem	Celkem: 12	1np 2P 2L 2np 2P 2L 3np 2P 2L																																																				
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy																																																				
⑥		Šířka: 2060 mm Výška: 3000 mm . Popis: plastové okno, pevné výplně + dvě sklopná křídla, rámy pětikomorové Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání ve výšce 1,7m nad podlahou Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet plastový bílý, přesah 20mm venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek)	Celkem: 2	1np - 2np - 3np 2																																																				
E																																																								
F																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												


INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Ing. Dušek	Měřítko
Projektant	Ing. Kurtáková	Technická kontrola	Ing. Zátka	-
<div><div>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div></div>				Počet A4 3/A3.2 Stupeň projektu PST Datum dokončení 31.3.2011 Číslo zakázky 6830-25
OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary STAVEBNÍK: Město Karlovy Vary				Číslo archivu BPO 5 - 68623

POZNÁMKA:

- VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČinitele prostupu tepla RÁMU Uf =1,5 W/m2K , SKLA Ug = 1,1 W/m2K
- VŠECHNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI MUSÍ BÝT DOLOŽENY PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM
- OKNA BUDOU OSAZENA NA PARAPETNÍ OSAZOvacÍ PROFIL - barva dle rámu, SOUČÁST DODÁVKY OKNA
- KOVÁNÍ OKEN UMÍSTIT DO VÝŠKY max.1700mm NAD PODLAHOU POKUD NELZE TUTO PODMÍNKU SPLNIT, BUDOU NA OKNA OSAZENA TÁHLA S OVLÁDÁNÍM VE VÝŠCE max.1700mm NAD PODLAHOU
- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ, SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ
- OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ PRŮVANE M DLE VYHLÁŠKY Č. 343/2009 Sb
- ODSŤÍN POVRCHŮ ZVOLEN DLE JIŽ OSAZENÝCH NOVÝCH VÝPLNÍ A S OHLEDEM NA BUDOUCÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Ing. Dušek		Měřítko				
Projektant		Ing. Kurtáková		Technická kontrola		Ing. Zátko		-		
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - oprava obvodového pláště					Počet A4 3/A3.2		Pořadové číslo 3	
		ČÁST: Pavilon I.stupěň					Stupeň projektu PST			
		OBSAH: Výpis výplní					Datum dokončení 31.3.2011			
							Číslo zakázky 6830-25			
		OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary					Číslo archivní BPO 5 - 68623			
STAVEBNÍK: Město Karlovy Vary										