TVAR MOSTOVKOVÉHO PREFABRIKÁTU 1:10

POHLED A-A'



OZNAČENÍ TYPŮ:
- typ A - běžný bez otvorů
- typ B - díl s otvory pro závěsy i odvodňovač
- typ C - díl s otvory pouze pro závěsy
- typ D - díl koncový bez otvorů, ale s kapsami pro kotvení tyčí
- typ E - dtto s kapsami na opačné straně
- typ F - díl s otvory pouze pro odvodňovač

ROZDĚLENÍ PODLE TYPŮ

typ A	70 ks
typ B	10 ks
typ C	14 ks
typ D	48 ks
typ E	48 ks
typ F	10 ks

KUBATURA BETONU PRO 1 DÍL: 1,572 m³

KUBATURA CELKEM (200 DÍLŮ): 314,4 m³

BETON B 400

ÚPRAVA PREFABRIKÁTŮ

ÚPRAVA PREFABRIKÁTŮ NAD PLÍŽÍ PRO KOTVENÍ STOŽÁRŮ (DÍLY OZNAČENÉ * VE VÝKRESU KLADENÍ PREFABRIKÁTŮ):



ŘEZ 1-1



PŮDORYS





Pozn.: TYČE SE NAPNOU NA SÍLU 50 kN (73 NAPĚTÍ 60 MPa)

3

STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC n. p. PRAHA 1, JECNÁ TŘÍDA 10				
ODP. PROJEKTANT: ING. POŘÍZKÝ	ING. POŘÍZKÝ	KRESLIL: KUŽERA	OVĚŘIL: ING. VACHA	ING. KADLEC
OBJEKT: 507	KRAJ: ZÁPADOČESKÝ	MNV: KARLOVY VARY		VEDOUCÍ PROJ.: ING. DRŠAL
	REKONSTRUKCE ČECHOVSKÉHO MOSTU V KARLOVÝCH VARECH			ARCHIV. Č.: 15
STUPEŇ PROJ. DOKUM.: DP	TVAR MOSTOVKOVÉHO PREFABRIKÁTU A PODÉLNÉ SEPNUTÍ			DATUM: ÚNOR 1985
	INVESTOR: TSM KARLOVY VARY			MĚŘÍTKO: 1:10 6
				Č. ZAK.: 134 085