



LEGENDA:

- ROVNANINA Z LK S PROSPYEM (FRAKCE PROSPYU 16–32mm) A VYKLÍNOVÁNÍM, MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (HMOTNOST 80–150kg), V PATĚ FIGURY BUDOU UMÍSTĚNY VĚTŠÍ Z POUŽÍVANÝCH KAMENŮ, DOLNÍ KAMENY BUDOU KLADENY NA PODKLAD ZE ŠD (16–32mm) TL. 100mm
- ZÁHOZOVÁ PATKA Z LK S PROSPYEM A S UROVNÁNÍM LICE (FRAKCE PROSPYU 16–32mm), STŘ. VELIKOST KAMENE 250mm (HMOTNOST DO 80 kg)
- STABILIZACE BRODOVÉHO PROFILU PROVEDENÁ JAKO ROVNANINA Z LK, MIN. VELIKOST KAMENE 250mm (HMOTNOST DO 80kg), KAMENY KLADENY NA PLOCHO A NÁSLEDNĚ PROSPYPÁNY KAMENIVEM FRAKCE 0–32mm
- OPEVNĚNÍ DNA: ZÁHOZ Z LK, STŘEDNÍ VELIKOST KAMENE 250mm (HMOT. DO 80kg), ZÁHOZ BUDE TVOŘIT 1/4–2/3 PLOCHY DNA V ZÁVISLOSTI NA ÚSEKU A MÍŘE NAMÁHÁNÍ KORYTA, KAMENY BUDOU UMÍSTĚNY PŘEDEVŠÍM V PATĚ BŘEHU; NA ZÁHOZ BUDE PROVEDEN POHOZ KAMENIVEM SPOJITÉ FRAKCE 0–63mm, TL. 100–200mm
- ÚPRAVA JESEPNÍCH BŘEHŮ V OBLOUKU: POHOZ KAMENIVEM FRAKCE 0–32mm, TL. 100mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. SKALIČKA		AV ProENVI, s.r.o. KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE	
INVESTOR: LÁZEŇ. LESY KARLOVY VARY	KRAJ: KARLOVARSKÝ		
AKCE: MVN OVČÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE		DATUM: 05/2023	STUPEŇ: DUSP/DPS
PŘÍLOHA: SO 4 – ÚPRAVA KORYTA PŘÍTOKU		Č.PŘÍLOHY: D.11	
MĚŘÍTKO: 1:50		FORMÁT: 5xA4	