

Obj.č.	Název	Hmotnost (kg)	MJ	Počet MJ	Hmot. Celkem (kg)
--------	-------	------------------	----	-------------	-------------------------

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

DEMONTÁŽE

1	Demontáž článkových litinových otopných těles , 85 článků typu 500/160 , otopná plocha celkem 17,9 m2	527,0	m2	17,9	527,0
2	Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových otopných těles	15,0	kpl	8,0	15,0
3	Demontáž armatur se 2 závity G 1/2"	0,2	ks	8,0	1,2
4	Demontáž ocelového potrubí do DN 32	0,5	m	8,0	4,0
5	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50	0,0	m	14,0	0,1
6	Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.)	0,1	kpl	1,0	0,1
Demontáže - součet					547,4

ROZVODY POTRUBÍ

7	Měděné potrubí (tvrdá měď) 18 x 1,0 mm	0,5	m	8,0	4,0
8	Tvarovky (kolena , přechody , redukce apod.)	2,0	kpl	1,0	2,0
9	Napojení na stávající potrubí ÚT (včetně návarku nebo zhotovení závitu ve stáv. potrubí)	0,1	ks	8,0	0,8
Rozvody potrubí - součet					6,80

ARMATURY

10	Termostatický ventil přímý , dvouregulační 1/2" , přednastavitelná hodnoty kv , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,2	ks	4,0	0,6
11	Regulační šroubení přímé 1/2" , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,1	ks	4,0	0,5
12	Termostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - mosazná matice , M 30x1,5 , rozsah 6,5÷28°C , s možností aretace na požadovanou teplotu	0,1	ks	4,0	0,4
13	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , redukce apod.)	1,0	kpl	1,0	1,0
Armatury - součet					2,48

OTOPNÁ TĚLESA

14	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 21 R 500/1600 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 66 mm , délka 1600 mm , výkon 1936 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	41,4	kus	3,0	124,3
15	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 22 R 500/1600 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 100 mm , délka 1600 mm , výkon 2522 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	51,0	kus	1,0	51,0
16	Navrtávací konzola (kovové díly pozinkovány , pro upevnění ve vzdálenosti až 100 mm od stěny (sada obsahuje 2x konzolu))	0,2	sada	4,0	0,8
Otopná tělesa - součet					176,2

<i>Obj.č.</i>	<i>Název</i>	<i>Hmotnost</i>	<i>MJ</i>	<i>Počet</i>	<i>Hmot.</i>
		<i>(kg)</i>		<i>MJ</i>	<i>Celkem</i>
					<i>(kg)</i>

NÁTĚRY

17 783 42 4340 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1×
emailováním

m 22,0

Nátěry - celkem

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - SOUČET

732,9

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM