

# REKAPITULACE CELKOVÁ

**Cena bez DPH**

**DPH 21%**

**Celková cena s DPH**

**Silnoprúd**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**Slaboprúd**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**Stavební přípomocce**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**Celkem**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

REKAPITULACE ELEKTRO

	<i><u>Družina</u></i>	<i><u>Tělocvična</u></i>
<b>Materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková cena bez DPH (Kč)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH – 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Celkem s DPH (Kč)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

REKAPITULACE\_DRUŽINA

**Materiál**

**0,00**

**Práce**

**0,00**

**Ostatní**

**0,00**

**Celková cena bez DPH (Kč)**

**0,00**

**DPH – 21%**

**0,00**

**Celkem s DPH (Kč)**

**0,00**

## Družina\_MAT

Polozka	Popis	Jednotka	Kc/jed	Mnozstvi	Kc bez DPH
0001	2x skříň řadová fy ABB, typ TriLine 3/8R4 s dveřmi, vč. příslušenství	ks	0,00	1,00	0,00
0002	spínací blok BD250NE305S, 250A, 36kA	ks	0,00	1,00	0,00
0003	nadproudová spoušť SE-BD-0250-DTV3	ks	0,00	1,00	0,00
0004	ruční pohon - blok ručního pohonu RP-BD-CK10	ks	0,00	1,00	0,00
0005	ruční pohon - páka ručního pohonu RP-BHD-CP10	ks	0,00	1,00	0,00
0006	podpěťová spoušť - SP-BHD-X230	ks	0,00	1,00	0,00
0007	pomocný spínač - PS-BHD-1100	ks	0,00	1,00	0,00
0008	izolační přepážky - OD-BHD-KS02	ks	0,00	1,00	0,00
0009	blokové svorky - CS-BD-B011	ks	0,00	1,00	0,00
0010	blok DTS (4x)150/(4x)1x150 ŠE	ks	0,00	1,00	0,00
0011	ML1-200G Signálka - zelená	ks	0,00	1,00	0,00
0012	ML1-100R Signálka - červená	ks	0,00	1,00	0,00
0013	MLBL-07G Blok žárovky s int.LED 230VAC	ks	0,00	1,00	0,00
0014	MLBL-07R Blok žárovky s int.LED 230VAC	ks	0,00	1,00	0,00
0015	MA1-8131 Adaptér na DIN lištu	ks	0,00	2,00	0,00
0016	XLP1 - Pojistkový odpínač včetně svorek 6xBC	ks	0,00	1,00	0,00
0017	250A gG Pojistka nožová	ks	0,00	3,00	0,00
0018	FLP-B+C MAXI V/3 Svodič přepětí Saltek	ks	0,00	1,00	0,00
0019	MTP CLA 2.2 250 / 5 A, 10 VA, 0,5 S	ks	0,00	3,00	0,00
0020	Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem	ks	0,00	1,00	0,00
0021	Pojistkový odpínač E91/32; In: 32A; Póly: 1; počet modulů: 1; určeno pro pojistky: 10,3x38mm	ks	0,00	1,00	0,00
0022	Pojistka: gG; keramická, průmyslová; 6A; 500VAC; 10,3x38mm	ks	0,00	1,00	0,00
0023	Blok zpždění BZ-BX-X230-A pro podpěťové spouště	ks	0,00	1,00	0,00
0024	ZK2.5 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	4,00	0,00
0025	XLP000-6CC Pojistkový odpínač včetně svorek 6xCC	ks	0,00	3,00	0,00
0026	XLP00-6BC Pojistkový odpínač včetně svorek 6xBC	ks	0,00	1,00	0,00
0027	XLP1-6BC Pojistkový odpínač včetně svorek 6xBC	ks	0,00	1,00	0,00
0028	Pojistka nožová PNA1 160A gG	ks	0,00	3,00	0,00
0029	Pojistka nožová PN000 80A gG	ks	0,00	3,00	0,00
0030	Pojistka nožová PN000 50A gG	ks	0,00	3,00	0,00
0031	Pojistka nožová PNA000 63A gG	ks	0,00	3,00	0,00
0032	Pojistkový odpínač výklopný E 93/125; In=125A; Un = 400V~ (500V~, 690V~); počet modulů: 3; počet pólů: 3; určeno pro pojistky: 22x58mm	ks	0,00	7,00	0,00
0033	Pojistka válcová 40A gG 22x58	ks	0,00	3,00	0,00
0034	Pojistka válcová 25A gG 22x58	ks	0,00	6,00	0,00
0035	Pojistka válcová motorová 25A aM 22x58	ks	0,00	6,00	0,00
0036	F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	1,00	0,00
0037	S203M-B40; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 40 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	1,00	0,00
0038	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	6,00	0,00
0039	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	5,00	0,00
0040	D70/22 - Řadová svorka šroubová	ks	0,00	3,00	0,00
0041	D35/16.2L - Řadová svorka pružinová	ks	0,00	18,00	0,00
0042	HD16/14.FF5.20 - Řadová svorka specifická	ks	0,00	3,00	0,00
0043	ZK6 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	15,00	0,00
0044	ZK2.5 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	20,00	0,00
0101	U52 -rozvodnice zapuštěná 120M s dveřmi	ks	0,00	1,00	0,00
0102	SD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3	ks	0,00	1,00	0,00
0103	ZK10 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	3,00	0,00

## Družina\_MAT

0104	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	0,00	1,00	0,00
0105	S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 Ka	ks	0,00	1,00	0,00
0106	S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	2,00	0,00
0107	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	10,00	0,00
0108	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	13,00	0,00
0109	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	3,00	0,00
0201	D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800lm, obdélník,1500mm, mřížka MAT, závěsné direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmívatelný vč. Závěsu	ks	0,00	34,00	0,00
0202	F - MODUS ESO, 8x LED , 57W/4000K, 600mm, opál, 4000K, NONSELV 475mA, optický systém KO	ks	0,00	6,00	0,00
0203	G - Svítidlo BRBS, 6x12 LED, 27W/2700lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA	ks	0,00	4,00	0,00
0204	I - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000lm, 1500mm, opál, 3000K, NONSELV 350mA	ks	0,00	3,00	0,00
0205	O - MODUS PL 7000lm, 61W/7700lm, široký korpus 1500mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA	ks	0,00	2,00	0,00
0206	P - MODUS V3 1x36W/T8, IP65 korpus PC + kryt PC, EP, průběžná montáž vč.zdroje	ks	0,00	3,00	0,00
0207	Q - MODUS V3 1x58W/T8 IP65 korpus PC + kryt PC, EP, průběžná montáž vč. Zdroje	ks	0,00	12,00	0,00
0208	R - OSMONT, průmyslové úsporné přisazené E-175/218, ELEKTRA5, 2x18W/2xG24q2, Ø310, IP65	ks	0,00	14,00	0,00
0209	NO - EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé	ks	0,00	3,00	0,00
0301	Detektor přítomnosti, 230V, 360°/až 20m, 3-2000 Lux, doba sepnutí 10s-30min, min. 0,1W, spíná LED žárovky a LED svítidla	ks	0,00	6,00	0,00
0302	Čidlo pohybu pohybový senzor nástěnný, záběr 360°/180°, dosah až 12m, čas sepnutí 10s-15min nastavitelné, pro LED, nast soumraku 3-2000lx nastavitelné, 230V, IP44	ks	0,00	1,00	0,00
0303	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	1,00	0,00
0304	Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	6,00	0,00
0305	Jednopolový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44	ks	0,00	18,00	0,00
0306	Ovládač zapínací IP 44, s širým průzorem	ks	0,00	5,00	0,00
0307	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/230V	ks	0,00	18,00	0,00
0308	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/230V	ks	0,00	27,00	0,00
0309	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A/230V	ks	0,00	6,00	0,00
0310	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	0,00	9,00	0,00
0311	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný	ks	0,00	12,00	0,00
0312	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem	ks	0,00	17,00	0,00
0313	Krabicová rozvodka + WAGO svorky, IP54	ks	0,00	44,00	0,00
0314	Krabicová rozvodka + WAGO svorky	ks	0,00	35,00	0,00
0315	Tlačítko TOTAL STOP v krabici	ks	0,00	1,00	0,00
0316	Drátěný kabelový žlab DZ110x200 (vč.spojek, podpěr)	ks	0,00	30,00	0,00
0317	Svorkovnice ekvipotencionální na povrch	ks	0,00	1,00	0,00
0401	CYKY-J 5x10 (CYKY 5Cx10) silový kabel	m	0,00	55,00	0,00
0402	CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5) silový kabel	m	0,00	50,00	0,00
0403	CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel	m	0,00	400,00	0,00

# Družina\_MAT

0404	CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel	m	<b>0,00</b>	900,00	0,00
0405	CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel	m	<b>0,00</b>	400,00	0,00
0406	CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel	m	<b>0,00</b>	200,00	0,00
0407	H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič, zeleno-žlutý	m	<b>0,00</b>	120,00	0,00
					<b>0,00</b>

## Družina\_PR

Obor	Polozka	Popis	Jednotka	Kc/jed	Mnozstvi	Kc bez DPH
00 - rozvaděč RE/RH	0001	2x skříň řadová fy ABB, typ TriLine 3/8R4	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0009	blokové svorky - CS-BD-B011	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0010	blok DTS (4x)150/(4x)1x150 ŠE	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0020	Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0024	ZK2.5 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	4,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0040	D70/22 - Řadová svorka šroubová	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0041	D35/16.2L - Řadová svorka pružinová	ks	0,00	18,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0042	HD16/14.FF5.20 - Řadová svorka specifická	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0043	ZK6 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	15,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0044	ZK2.5 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	20,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0002	spínací blok BD250NE305S, 250A, 36kA	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0003	nadproudová spoušť SE-BD-0250-DTV3	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0004	ruční pohon - blok ručního pohonu RP-BD-CK10	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0005	ruční pohon - páka ručního pohonu RP-BHD-CP10	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0006	podpěťová spoušť - SP-BHD-X230	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0007	pomocný spínač - PS-BHD-1100	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0008	izolační přepážky - OD-BHD-KS02	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0016	XLP1 - Pojistkový odpínač včetně svorek 6xBC	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0017	250A gG Pojistka nožová	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0018	FLP-B+C MAXI V/3 Svodič přepětí Saltek	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0019	MTP CLA 2.2 250 / 5 A, 10 VA, 0,5 S	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0021	Pojistkový odpínač E91/32; In: 32A; Póly: 1; počet modulů: 1; určeno pro pojistky: 10,3x38mm	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0022	Pojistka: gG; keramická, průmyslová; 6A; 500VAC; 10,3x38mm	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0023	Blok zpoždění BZ-BX-X230-A pro podpěťové spouště	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0025	XLP000-6CC Pojistkový odpínač včetně svorek 6xCC	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0026	XLP00-6BC Pojistkový odpínač včetně svorek 6xBC	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0027	XLP1-6BC Pojistkový odpínač včetně svorek 6xBC	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0028	Pojistka nožová PNA1 160A gG	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0029	Pojistka nožová PN000 80A gG	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0030	Pojistka nožová PN000 50A gG	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0031	Pojistka nožová PNA000 63A gG	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0032	Pojistkový odpínač výklopný E 93/125; In=125A; Un = 400V~ (500V~, 690V~); počet modulů: 3; počet pólů: 3; určeno pro pojistky: 22x58mm	ks	0,00	7,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0033	Pojistka válcová 40A gG 22x58	ks	0,00	3,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0034	Pojistka válcová 25A gG 22x58	ks	0,00	6,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0035	Pojistka válcová motorová 25A aM 22x58	ks	0,00	6,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0036	F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	1,00	0,00

## Družina\_PR

00 - rozvaděč RE/RH	0037	S203M-B40; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 40 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0038	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	6,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0039	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	5,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0011	ML1-200G Signálka - zelená	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0012	ML1-100R Signálka - červená	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0013	MLBL-07G Blok žárovky s int.LED 230VAC	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0014	MLBL-07R Blok žárovky s int.LED 230VAC	ks	0,00	1,00	0,00
00 - rozvaděč RE/RH	0015	MA1-8131 Adaptér na DIN lištu	ks	0,00	2,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0101	U52 -rozvodnice zapuštěná 120M s dveřmi	ks	0,00	1,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0103	ZK10 - Řadová svorka PI-pružinová	ks	0,00	3,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0102	SD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3	ks	0,00	1,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0104	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	0,00	1,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0105	S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 Ka	ks	0,00	1,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0106	S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	2,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0107	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	10,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0108	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	13,00	0,00
01 - rozvaděč D-R2	0109	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	3,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0201	D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800lm, obdélník,1500mm, mřížka MAT, závěsné direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmívatelný vč. Závěsu	ks	0,00	34,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0202	F - MODUS ESO, 8x LED , 57W/4000K, 600mm, opál, 4000K, NONSELV 475mA, optický systém KO	ks	0,00	6,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0203	G - Svítidlo BRSEB, 6x12 LED, 27W/2700lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA	ks	0,00	4,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0204	I - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000lm, 1500mm, opál, 3000K, NONSELV 350mA	ks	0,00	3,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0205	O - MODUS PL 7000lm, 61W/7700lm, široký korpus 1500mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA	ks	0,00	2,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0206	P - MODUS V3 1x36W/T8, IP65 korpus PC + kryt PC, EP, průběžná montáž vč.zdroje	ks	0,00	3,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0207	Q - MODUS V3 1x58W/T8 IP65 korpus PC + kryt PC, EP, průběžná montáž vč. Zdroje	ks	0,00	12,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0208	R - OSMONT, průmyslové úsporné přisazené E-175/218, ELEKTRA5, 2x18W/2xG24q2, Ø310, IP65	ks	0,00	14,00	0,00
02 - svítidla vč.zdrojů	0209	NO - EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé	ks	0,00	3,00	0,00
03 - elektromontáže	0301	Detektor přítomnosti, 230V, 360°/až 20m, 3-2000 Lux, doba sepnutí 10s-30min, min. 0,1W, spíná LED žárovky a LED svítidla	ks	0,00	6,00	0,00



# Družina\_PR

03 - elektromontáže	0302	Čidlo pohybu pohybový senzor nástěnný, záběr 360°/180°, dosah až 12m, čas sepnutí 10s-15min nastavitelné, pro LED, nast soumraku 3-2000lx nastavitelné, 230V, IP44	ks	0,00	1,00	0,00
03 - elektromontáže	0303	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	1,00	0,00
03 - elektromontáže	0304	Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	6,00	0,00
03 - elektromontáže	0305	Jednopolový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44	ks	0,00	18,00	0,00
03 - elektromontáže	0306	Ovládač zapínací IP 44, s čirým průzorem	ks	0,00	5,00	0,00
03 - elektromontáže	0307	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/230V	ks	0,00	18,00	0,00
03 - elektromontáže	0308	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/230V	ks	0,00	27,00	0,00
03 - elektromontáže	0309	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A/230V	ks	0,00	6,00	0,00
03 - elektromontáže	0310	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	0,00	9,00	0,00
03 - elektromontáže	0311	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný	ks	0,00	12,00	0,00
03 - elektromontáže	0312	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem	ks	0,00	17,00	0,00
03 - elektromontáže	0313	Krabicová rozvodka + WAGO svorky, IP54	ks	0,00	44,00	0,00
03 - elektromontáže	0314	Krabicová rozvodka + WAGO svorky	ks	0,00	35,00	0,00
03 - elektromontáže	0315	Tlačítko TOTAL STOP v krabici	ks	0,00	1,00	0,00
03 - elektromontáže	0316	Drátěný kabelový žlab DZ110x200 (vč.spojek, podpěr)	ks	0,00	30,00	0,00
03 - elektromontáže	0317	Svorkovnice ekvipotencionální na povrch	ks	0,00	1,00	0,00
04 - kabely a vodiče	0401	CYKY-J 5x10 (CYKY 5Cx10) silový kabel	m	0,00	55,00	0,00
04 - kabely a vodiče	0402	CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5) silový kabel	m	0,00	50,00	0,00
04 - kabely a vodiče	0403	CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel	m	0,00	400,00	0,00
04 - kabely a vodiče	0404	CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel	m	0,00	900,00	0,00
04 - kabely a vodiče	0405	CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel	m	0,00	400,00	0,00
04 - kabely a vodiče	0406	CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel	m	0,00	200,00	0,00
04 - kabely a vodiče	0407	H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič, zeleno-žlutý	m	0,00	120,00	0,00
						0,00

Družina\_OSTATNÍ

Polozka	Popis	Jednotka	Kc/jed	Mnozstvi	Kc bez DPH
001	Demontáže stávající elektroinstalace	hod	0,00	60,00	0,00
002	Vyhledání obvodů	hod	0,00	8,00	0,00
003	Čištění budovy (zametení, omytí)	kpl	0,00	1,00	0,00
004	Dokončovací práce - malování	kpl	0,00	1,00	0,00
005	Stavební přípomoc - 4% z mat.+mont.	%	0,00	0,04	0,00
006	PPV - 6% z mat.+mont	%	0,00	0,06	0,00
007	Doprava - 3,6% z mat.	%	0,00	0,04	0,00
008	Přesun - 4,0% z mat.	%	0,00	0,04	0,00
009	Výchozí revize	hod	0,00	23,00	0,00
010	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,00	1,00	0,00
011	Přesun a odvoz sutí	kpl	0,00	1,00	0,00
					0,00

REKAPITULACE\_TĚLOCVIČNA

Materiál

0,00

Práce

0,00

Ostatní

0,00

Celková cena bez DPH (Kč)

0,00

DPH – 21%

0,00

Celkem s DPH (Kč)

0,00

## Tělocvična\_MAT

Polozka	Popis	Jednotka	Kc/jed	Mnozstvi	Kc bez DPH
0001	U41 -rozvodnice zapuštěná 48M s dveřmi	ks	0,00	1,00	0,00
0002	SD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3	ks	0,00	1,00	0,00
0003	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	0,00	1,00	0,00
0004	S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	1,00	0,00
0005	S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	1,00	0,00
0006	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	6,00	0,00
0007	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	6,00	0,00
0008	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	1,00	0,00
0009	ZS6 - Řadová svorka šroubová	ks	0,00	4,00	0,00
0101	U52 -rozvodnice zapuštěná 120M s dveřmi	ks	0,00	1,00	0,00
0102	ZS25 - Řadová svorka šroubová	ks	0,00	4,00	0,00
0103	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	0,00	1,00	0,00
0104	E203/100r; 3 pólový odpínač ;100A; červená páčka	ks	0,00	1,00	0,00
0105	S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	2,00	0,00
0106	S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	1,00	0,00
0107	S203M-C16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: C, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	2,00	0,00
0108	S203M-C10; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: C, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	4,00	0,00
0109	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	9,00	0,00
0110	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	4,00	0,00
0111	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	1,00	0,00
0112	E290-16-10/230 Impulzní relé 16A, 1NO, Cívka 230VAC/110VDC	ks	0,00	2,00	0,00
0201	U41 -rozvodnice zapuštěná 48M s dveřmi	ks	0,00	1,00	0,00
0202	SD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3	ks	0,00	1,00	0,00
0203	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	0,00	1,00	0,00
0204	S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	1,00	0,00
0205	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	5,00	0,00
0206	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	10,00	0,00
0207	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	2,00	0,00
0208	ZS6 - Řadová svorka šroubová	ks	0,00	4,00	0,00
0301	Rozváděče s přepěťovými ochranami a pojistkami SB100/NVE1P-C/M	ks	0,00	1,00	0,00
0302	FLP-12,5 V/1 Svodič bleskových proudů 230V AC - stupeň 1,2 Saltek	ks	0,00	3,00	0,00
0303	Pojistka nožová 50A NH00 gG	ks	0,00	3,00	0,00
0401	D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800lm, obdélník,1500mm, mřížka MAT, závěsné direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmívatelný vč. Závěsu	ks	0,00	6,00	0,00
0402	G - Svítidlo BRBS, 6x12 LED, 27W/2700lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA	ks	0,00	27,00	0,00
0403	H - Svítidlo BRBS, 8x12 LED, 35W/3000lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA	ks	0,00	20,00	0,00

## Tělocvična\_MAT

0404	I - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000lm, 1500mm, opál, 3000K, NONSELV 350mA	ks	0,00	8,00	0,00
0405	J - MODUS ESO, 2x LED , 26W/3300lm, 1200mm, opál, 4000K, NONSELV 250mA	ks	0,00	14,00	0,00
0406	L - MODUS PL 2500lm, 20W/2700lm, úzký korpus 1200mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA	ks	0,00	2,00	0,00
0407	M - MODUS AREL, 2x LED , 39W/4100lm, obdélník,1200mm, mřížka MAT, přisazené, LED 840, NONSELV 350mA, nestmívatelný	ks	0,00	8,00	0,00
0408	N - MODUS MEGA LED 650mm, 106W/12000lm, širokozářič, opálový kryt PC, 4x LED 840,4000K, zdroj 2100mA nestmívatelný, IK10, IP65	ks	0,00	22,00	0,00
0409	R - OSMONT, průmyslové úsporné přisazené E-175/218, ELEKTRA5, 2x18W/2xG24q2, Ø310, IP65	ks	0,00	10,00	0,00
0410	PO -LOVATO II univerzální optika,3W LED 350 lm BASIC IP41 1h , svítící při výpadku, NiCd, bílé (protipanické osv.)	ks	0,00	13,00	0,00
0411	NO - EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé	ks	0,00	9,00	0,00
0501	Detektor přítomnosti, 230V, 360°/až 20m, 3-2000 Lux, doba sepnutí 10s-30min, min. 0,1W, spíná LED žárovky a LED svítidla	ks	0,00	20,00	0,00
0502	Čidlo pohybu pohybový senzor nástěnný, záběr 360°/180°, dosah až 12m, čas sepnutí 10s-15min nastavitelné, pro LED, nast soumraku 3-2000lx nastavitelné, 230V, IP44	ks	0,00	2,00	0,00
0503	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	11,00	0,00
0504	Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	4,00	0,00
0505	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/230V	ks	0,00	14,00	0,00
0506	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/230V	ks	0,00	30,00	0,00
0507	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A/230V	ks	0,00	5,00	0,00
0508	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	0,00	15,00	0,00
0509	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný	ks	0,00	10,00	0,00
0510	Krabicová rozvodka + WAGO svorky	ks	0,00	80,00	0,00
0511	Krabicová rozvodka + WAGO svorky, IP54	ks	0,00	11,00	0,00
0512	Doplnění T-R1.1 a T-R1.2 (tlačítko zelené na DIN)	ks	0,00	2,00	0,00
0601	CYKY-J 4x25 (CYKY 4Bx25) silový kabel	m	0,00	15,00	0,00
0602	CYKY-J 5x6 (CYKY 5Cx6) silový kabel	m	0,00	70,00	0,00
0603	CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx4) silový kabel	m	0,00	20,00	0,00
0604	CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel	m	0,00	350,00	0,00
0605	CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel	m	0,00	300,00	0,00
0606	CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel	m	0,00	1 000,00	0,00
0607	CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel	m	0,00	150,00	0,00
0608	H07V-K 16 (CYA 16) ohebný vodič, zeleno-žlutý	m	0,00	5,00	0,00
0609	H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič, zeleno-žlutý	m	0,00	90,00	0,00
					<b>0,00</b>

## Tělocvična\_PR

Obor	Polozka	Popis	Jednotka	Kc/jed	Mnozstvi	Kc bez DPH
00 - rozvaděč T-R0	0001	U41 -rozvodnice zapuštěná 48M s dveřmi	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0002	SD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0003	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0004	S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0005	S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0006	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	6,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0007	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	6,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0008	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
00 - rozvaděč T-R0	0009	ZS6 - Řadová svorka šroubová	ks	<b>0,00</b>	4,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0101	U52 -rozvodnice zapuštěná 120M s dveřmi	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0102	ZS25 - Řadová svorka šroubová	ks	<b>0,00</b>	4,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0103	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0104	E203/100r; 3 pólový odpínač ;100A; červená páčka	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0105	S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	2,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0106	S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0107	S203M-C16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: C, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	2,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0108	S203M-C10; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: C, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	4,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0109	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	9,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0110	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	4,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0111	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
01 - rozvaděč T-R1	0112	E290-16-10/230 Impulzní relé 16A, 1NO, Cívka 230VAC/110VDC	ks	<b>0,00</b>	2,00	0,00
02 - rozvaděč T-R2.2	0201	U41 -rozvodnice zapuštěná 48M s dveřmi	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
02 - rozvaděč T-R2.2	0202	SD203/32; 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
02 - rozvaděč T-R2.2	0203	SLP-275 V/4 Přepěťová ochrana - optická signalizace poruchy Saltek	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
02 - rozvaděč T-R2.2	0204	S201M-B6; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	1,00	0,00
02 - rozvaděč T-R2.2	0205	S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	<b>0,00</b>	5,00	0,00

## Tělocvična\_PR

02 - rozvaděč T-R2.2	0206	S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA	ks	0,00	10,00	0,00
02 - rozvaděč T-R2.2	0207	F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže)	ks	0,00	2,00	0,00
02 - rozvaděč T-R2.2	0208	ZS6 - Řadová svorka šroubová	ks	0,00	4,00	0,00
03 - přípojková skříň PS-T	0301	Rozváděče s přepětovými ochranami a pojistkami SB100/NVE1P-C/M	ks	0,00	1,00	0,00
03 - přípojková skříň PS-T	0302	FLP-12,5 V/1 Svodič bleskových proudů 230V AC - stupeň 1,2 Saltek	ks	0,00	3,00	0,00
03 - přípojková skříň PS-T	0303	Pojistka nožová 50A NH00 gG	ks	0,00	3,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0401	D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800lm, obdélník,1500mm, mřížka MAT, závěsné direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmívatelný vč. Závěsu	ks	0,00	6,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0402	G - Svítidlo BRSB, 6x12 LED, 27W/2700lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA	ks	0,00	27,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0403	H - Svítidlo BRSB, 8x12 LED, 35W/3000lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA	ks	0,00	20,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0404	I - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000lm, 1500mm, opál, 3000K, NONSELV 350mA	ks	0,00	8,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0405	J - MODUS ESO, 2x LED , 26W/3300lm, 1200mm, opál, 4000K, NONSELV 250mA	ks	0,00	14,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0406	L - MODUS PL 2500lm, 20W/2700lm, úzký korpus 1200mm, LED 840, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA	ks	0,00	2,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0407	M - MODUS AREL, 2x LED , 39W/4100lm, obdélník,1200mm, mřížka MAT, přisazené, LED 840, NONSELV 350mA, nestmívatelný	ks	0,00	8,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0408	N - MODUS MEGA LED 650mm, 106W/12000lm, širokozářič, opálový kryt PC, 4x LED 840,4000K, zdroj 2100mA nestmívatelný, IK10, IP65	ks	0,00	22,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0409	R - OSMONT, průmyslové úsporné přisazené E-175/218, ELEKTRA5, 2x18W/2xG24q2, Ø310, IP65	ks	0,00	10,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0410	PO -LOVATO II univerzální optika,3W LED 350 lm BASIC IP41 1h , svítící při výpadku, NiCd, bílé (protipanické osv.)	ks	0,00	13,00	0,00
04 - svítidla vč.zdrojů	0411	NO - EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé	ks	0,00	9,00	0,00
05 - elektromontáže	0501	Detektor přítomnosti, 230V, 360°/až 20m, 3-2000 Lux, doba sepnutí 10s-30min, min. 0,1W, spíná LED žárovky a LED svítidla	ks	0,00	20,00	0,00
05 - elektromontáže	0502	Čidlo pohybu pohybový senzor nástěnný, záběr 360°/180°, dosah až 12m, čas sepnutí 10s-15min nastavitelné, pro LED, nast soumraku 3-2000lx nastavitelné, 230V, IP44	ks	0,00	2,00	0,00
05 - elektromontáže	0503	Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	11,00	0,00
05 - elektromontáže	0504	Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček	ks	0,00	4,00	0,00
05 - elektromontáže	0505	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/230V	ks	0,00	14,00	0,00
05 - elektromontáže	0506	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/230V	ks	0,00	30,00	0,00
05 - elektromontáže	0507	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A/230V	ks	0,00	5,00	0,00
05 - elektromontáže	0508	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	0,00	15,00	0,00
05 - elektromontáže	0509	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný	ks	0,00	10,00	0,00
05 - elektromontáže	0510	Krabicová rozvodka + WAGO svorky	ks	0,00	80,00	0,00
05 - elektromontáže	0511	Krabicová rozvodka + WAGO svorky, IP54	ks	0,00	11,00	0,00
05 - elektromontáže	0512	Doplnění T-R1.1 a T-R1.2 (tlačítko zelené na DIN)	ks	0,00	2,00	0,00

## Tělocvična\_PR

06 - kabely a vodiče	0601	CYKY-J 4x25 (CYKY 4Bx25) silový kabel	m	<b>0,00</b>	15,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0602	CYKY-J 5x6 (CYKY 5Cx6) silový kabel	m	<b>0,00</b>	70,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0603	CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx6) silový kabel	m	<b>0,00</b>	20,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0604	CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5) silový kabel	m	<b>0,00</b>	350,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0605	CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel	m	<b>0,00</b>	300,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0606	CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel	m	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0607	CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel	m	<b>0,00</b>	150,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0608	H07V-K 16 (CYA 16) ohebný vodič, zeleno-žlutý	m	<b>0,00</b>	5,00	0,00
06 - kabely a vodiče	0609	H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič, zeleno-žlutý	m	<b>0,00</b>	90,00	0,00
						<b>0,00</b>



## Tělocvična\_OSTATNÍ

Polozka	Popis	Jednotka	Kc/jed	Mnozstvi	Kc bez DPH
001	Demontáže stávající elektroinstalace	hod	<b>0,00</b>	80,00	0,00
002	Vyhledání obvodů	hod	<b>0,00</b>	8,00	0,00
003	Čištění budovy (zametení, omytí)	kpl	<b>0,00</b>	1,00	0,00
004	Dokončovací práce - malování	kpl	<b>0,00</b>	1,00	0,00
005	Stavební přípomoc - 4% z mat.+mont.	%	<b>0,00</b>	0,04	0,00
006	PPV - 6% z mat.+mont	%	<b>0,00</b>	0,06	0,00
007	Doprava - 3,6% z mat.	%	<b>0,00</b>	0,04	0,00
008	Přesun - 4,0% z mat.	%	<b>0,00</b>	0,04	0,00
009	Výchozí revize	hod	<b>0,00</b>	23,00	0,00
010	Dokumentace skutečného provedení	kpl	<b>0,00</b>	1,00	0,00
011	Přesun a odvoz sutí	kpl	<b>0,00</b>	1,00	0,00
					<b>0,00</b>