příloha č. 2

Technická specifikace
„Nákup 2 ks elektrických parních konvenktomatů“

Zadávací podmínky:

- 1 ks elektrického konvenktomatu včetně podstavce s kapacitou nejméně 11 x GN 1/1
- 1 ks elektrického konvenktomatu s kapacitou nejméně 20 x GN 1/1
- 1 ks automatická úpravna vody pro připojení k oběma konvektomatům
- Včetně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy a ekologické likvidace stávajících konvenktomatů.
- Termín ukončení montáže nejpozději do 20.5.2022
- Záruka 24 měsíců

1) ELEKTICKÝ KONVEKTOMAT PRO 11 GN 1/1 – SPECIFIKACE			
PARAMETR	**POŽADOVANÁ HODNOTA**	**NABÍZENÁ HODNOTA**	**POZNÁMKA/VYSVĚTLENÍ NABÍZENÉHO PARAMETRU**
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO KONVEKTOMATU:			
konvektomat pro 11x GN 1/1	ANO		
Rozměry zařízení (ŠxVxH) s tolerancí ±10%	930x1050x820		
Bojlerové vyvíjení páry	ANO		
Příkon zařízení	min. 18 kW max. 20kW		
Teplotní rozsah - horký vzduch	30 - 250°C		
Teplotní rozsah – pára	99 - 130°C		
Teplotní rozsah - kombinovaný režim	30 - 250°C		
Numerický tlačítkový displej nebo dotykový displej	ANO		
Nastavení programů	min. 99 programů s min. 9 kroky		
Integrovaná samonavíjecí sprcha	ANO		
Teplotní sonda	ANO		
Klika dveří s bakteriální úpravou	ANO		
Ventilátor	min. 5 rychlostí		
Vaření přes noc	ANO		
Nízkoteplotní vaření	ANO		
Bezpečnostní otevírání dveří	ANO		
Automatické mytí	ANO		
Automatická kontrola sytosti páry	ANO		
Zapojení a kuchařské zaškolení v ceně	ANO		
Podstavec pod konvektomat se zásuvy na GN 1/1	ANO		
USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů	ANO		
HACCP záznamy	ANO		
Shodné ovládání jako u druhého přístroje, který je předmětem výběrového řízení	ANO		
Záruka 24 měsíců			
dopravy, instalace a zaškolení obsluhy a ekologické likvidace			

2) ELEKTICKÝ KONVEKTOMAT PRO 20 GN 1/1 – SPECIFIKACE			
PARAMETR	**POŽADOVANÁ HODNOTA**	**NABÍZENÁ HODNOTA**	**POZNÁMKA/VYSVĚTLENÍ NABÍZENÉHO PARAMETRU**
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO KONVEKTOMATU			
konvektomat pro 20x GN 1/1	ANO		
Rozměry zařízení (ŠxVxH) s tolerancí ±10%	950x1800x830mm		
Bojlerové vyvíjení páry	ANO		
Příkon zařízení	min. 37 kW max. 39,5 kW		
Teplotní rozsah - horký vzduch	30 - 250°C		
Teplotní rozsah – pára	99 - 130°C		
Teplotní rozsah - kombinovaný režim	30 - 250°C		
Numerický tlačítkový displej nebo dotykový displej	ANO		
Nastavení programů	min. 99 programů s min. 9 kroky		
Integrovaná samonavíjecí sprcha	ANO		
Teplotní sonda	ANO		
Klika dveří s bakteriální úpravou	ANO		
Ventilátor	min. 5 rychlostí		
Vaření přes noc	ANO		
Nízkoteplotní vaření	ANO		
Bezpečnostní otevírání dveří	ANO		
Automatické mytí	ANO		
Automatická kontrola sytosti páry	ANO		
Zapojení a kuchařské zaškolení v ceně	ANO		
USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů	ANO		
HACCP záznamy	ANO		
Zavážecí vozík ke konvektomatu	ANO		
Shodné ovládání jako u druhého přístroje, který je předmětem výběrového řízení	ANO		

3) Automatická úpravna vody pro připojení k oběma konvektomatům.			
Automatická úpravna vody pro připojení k oběma konvektomatům.	ANO		