





PŮDORYS 1.PP



- LEGENDA SVÍTIDEL:
- A, B, C, ... SVÍTIDLO VIZ VÝKAZ VÝMĚR
 - X SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
 - X SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ
 - X SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM SPÍNÁČEM
 - A SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELIK-ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C (Flat 250 54W/4000 K, CR>80, Mikro Comfort) UČEBNA, KANCELÁŘE, KABINETY, ŠKOLNÍ
 - A1 SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELIK-ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C + DimDALI (Flat 250 54W/4000 K, CR>80, Mikro Comfort) UČEBNA
 - B SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840/ASHR (Asymetr LED 32W/840) TABULE
 - C SVÍTIDLO LED - ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK (Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK)
 - C+NZ SVÍTIDLO LED - ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK (Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK)+NZ TĚLOVÝČNA
 - C1 SVÍTIDLO LED TREVOS LINEA 4400/840/30W/4400/3720 lm/1160 mm, IP54 KABINET TV
 - D SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840-FLAT 250-OPAL (Flat 250 32W/4000 K, CR>80, Opal) CHODBA, ŠATNY
 - E SVÍTIDLO LED TREVOS FUTURA PC AL 6400/840/42W/6400/5620 lm/1172mm, IP66 SUTERÉN
 - G X SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ ZÁVĚSNÉ
 - H X DEKORATIVNÍ SVÍTIDLO O NÁSTĚNNÉ
 - K X SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
 - P SVÍTIDLO LED TREVOS FUTURA PC AL 4400/840/30W/4400/3920 lm/1612mm, IP66 PŮDA
 - S SVÍTIDLO LED TREVOS FUTURA PC AL 2600/840/18W/2600/2300 lm/1612mm, IP66 SKLEP
 - T SVÍTIDLO LED TREVOS LINEA 2600/840/18W/2600/2240 lm/1650mm, IP54
 - I X SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ ZÁVĚSNÉ
 - J X PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO ELEKTRA-IN-174.230V / 2x60W, IP 65, II

- LEGENDA ZNAČEK:
- VEDENÍ - SDRUŽENÁ TRASA
 - VEDENÍ PRO SVĚTELNÉ OBVOODY
 - VEDENÍ PRO ZÁSUVKOVÉ OBVOODY
 - VEDENÍ PRO OVLÁDÁNÍ, MĚŘENÍ A REGULACI
 - VEDENÍ PRO POSPOJOVÁNÍ
 - PROJEKTOVANÉ DATOVÉ VEDENÍ V TR. PVC POD OM.
 - STÁVAJÍCÍ DATOVÉ VEDENÍ ZACHOVAT A ULOŽIT POD OM.
 - VÝVOD STROPNÍ PRO SVÍTIDLO (3 / 5 ŽIL.)
 - SPÍNÁČE 230V / IP20 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/0S0
 - SPÍNÁČE 230V / IP44 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/0S0
 - N1 SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 - N2 - VNITŘNÍ N2 - VNITŘNÍ IP 44-66
 - N3 - VENKOVNÍ IP 44-66
 - LEGENDA - REGULAČNÍ PRVKY DALI:
 - H405 NÁPAJEČ A REPEATOR 405 (255x47x28mm)
 - H407 NÁPAJEČ 407 (53x26x17mm)
 - H331 MULTI SENZOR POHYBU A OSVĚTLENÍ INFRA 116° (Em 60°)
 - H444 MINI VSTUPNÍ JEDNOTKA (40x20x10mm)
 - H135 TLAČÍTKOVÝ PANEL (6+1TL)
 - PS1 POHYBOVÝ SPÍNÁČ 230V , 180° , IP20
 - PS2 POHYBOVÝ SPÍNÁČ 230V , 360° , IP20
 - PS3 POHYBOVÝ SPÍNÁČ 230V , 180° , IP44
 - PS4 POHYBOVÝ SPÍNÁČ 230V , 360° , IP44
 - ZÁSUVKA 230V / 16A , IP20 , 1.NÁS., 2.NÁS., ZÁSUVKA 230V / 16A , IP44
 - ZÁSUVKA 230V/16A,1.NÁS.,2.NÁS., SE SVÍDČIČEM TYPU 3
 - R... ROZVADĚČ RD - ELEKTROINSTALACE
 - UZEMNĚNÍ
 - DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
 - ZÁS. TV-R-SAT
 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 2PORTOVÁ
 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 1PORTOVÁ
 - STÁVAJÍCÍ NOVÉ DATOVÉ ZAŘÍZENÍ ZACHOVAT
 - DVT - PŘÍSTROJ DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU
 - DVRNÍ EL. ZÁMEK - EL.VRÁTNÝ
 - PANEL DOM.VIDEOTLF. S NOVOROVOU SOUPRAVOU
 - UMÍSTĚNÍ SE PŘEDPOKLADÁ U VSTUP.DVĚŘÍ
 - PROSTORY NESOUVISEJÍCÍ S 2.ETAPOU VÝSTAVBY

- VÝVODY Z RMS1:
- CYKY-J 4 x 16 - PŘÍVOD Z RE
 - CYKY-J 5 x 1,5 - PŘÍVOD Z RE - REZ. HDO
 - 1.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
 - 1.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.CHODBA
 - 2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ANGL.DVOREK
 - 3.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ 1
 - 3.2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ 2
 - 4 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SKLEP
 - 5 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SKLEP
 - 6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VÝMĚNÍK STANICE
 - 7 -
 - 8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ
 - 9 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SKLEP VLEVO
 - 10 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SKLEP VPRAVO
 - 11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SKLEP STŘED
 - 12 -
 - 13 -
 - 14 - CYKY-J 5 x 6 - ZÁS.SKŘ. ZS1
 - 15 - CYKY-J 5 x 6 - VÝMĚNÍK STANICE (RK1,RK2)
 - 16 - CYKY-J 5 x 1,5 - REZERVA VENTILATOR M1
 - 17 - CYKY-J 5 x 1,5 - REZERVA VENTILATOR M2
 - H07V - U 6 ž/Zl - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
 - H07V - U 16 ž/Zl - HOP-RMS1

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA, 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-C / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed2.
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
VNĚJŠÍ VLVIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3 , ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLVIVY: -50 - +40°C
CA2 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOŘLAVE - KROV.
DLE ČSN 332000-7-701-ed2 - KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130-ed2 - UMÝVACÍ PROSTORY
BEZN1 - NEBEZPEČÍ POŽARU HOŘL.HMOT: ARCHIV
BC3 - ČÁSTY DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: 1.PP
NORMÁLNÍ DLE TAB.N44 ČSN 33200-4-41-ed2
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ÚLOŽENÝMI PŘEVÁŽNĚ POD OM.
NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312,

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.775 655 599	
Objednatel:	Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary	
KÚ:	Karlovský	MÚ: K.Vary
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE	
Objekt:	Díleční část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
Obsah:	PŮDORYS 1.PP	
Formát		Datum 04 / 2020
Čís.zakázky		14 / 15
Proj.stupeň:		PROJEKT.DOKUM.
Měřitko:		Číslo vykresu: 1:50 D.1.4.4 / 4