




Installation Guide


Dimensions (mm)

Mitat · Mått · Dimensioni · Abmessungen · Dimensions



With strain relief (included)

Vedonpoistajan kanssa (mukana) · Med dragavlastning (ingår) · Con pressacavi (incluso) · mit Zugentlastung (inklusive) · Avec serre-câbles (fournis)



Helvar Ltd

Hawley Mill
Hawley Road
DARTFORD
DA2 7SY
UNITED KINGDOM
www.helvar.com

Helvar 405 DALI Repeater

Doc: 7860335, issue 4
Date: 2018-10-24

- FI** DALI-toistin (405) – Asennusohje
- SV** DALI Repeater (405) – Monteringsanvisning
- IT** DALI Repeater (405) – Guida all'installazione
- DE** DALI Repeater (405) – Installationsanweisung
- FR** Répéteur DALI (405) – Guide d'installation

EN

- Extends the maximum DALI line length from 300 m to 600 m.
- Provides 250 mA current at the DALI-OUT side.

Status LEDs

- A: Normal operation.
- B: DALI line activity.
- C: Connection fault.
- D: DALI-OUT side is shorted.

SV

- Ökar max. längd på DALI slinga, från 300 m till 600 m.
- Ger 250 mA ström vid DALI-OUT anslutning.

DIOD funktioner

- A: Normal drift.
- B: DALI aktivitet på slinga.
- C: Felaktigt anslutning.
- D: DALI-OUT sida kortsluten.

DE

- Erweitert die DALI-Leitungslänge von 300 m auf 600 m.
- Gibt 250 mA auf der DALI-OUT-Seite ab.

Status LEDs

- A: Normalbetrieb
- B: Aktivität auf der DALI-Linie
- C: Verbindungsfehler
- D: Kurzschluss DALI-OUT

FI

- Kasvattaa DALI-väylän maksimipituuden 300 metristä 600 metriin.
- Kykenee syöttämään 250 mA virtaa DALI-OUT lähtöön.

Merkkivalo

- A: Normaali toiminta.
- B: DALI-lähetys.
- C: Kytentä virhe.
- D: DALI-OUT puoli on oikosulussa.

IT

- Estende la massima lunghezza di una linea DALI da 300 m a 600 m.
- Fornisce una corrente di 250 mA sul lato DALI-OUT.

LED di stato

- A: Stato normale.
- B: Attività sulla linea DALI.
- C: Errore di connessione.
- D: Cortocircuito sulla linea DALI-OUT.

FR


- Étend la distance maximum du bus DALI de 300 m à 600 m.
- Fournit un courant de 250 mA du côté de la sortie DALI.

Indicateur LEDs

- A: Fonctionnement normal.
- B: Activité sur le bus DALI.
- C: Défaut de connexion.
- D: Sortie DALI-OUT en court-circuit.

Connections

Liitännät · Anslutningar · Collegamenti · Anschlüsse · Connexions



EN Technical Data

Electrical data	
Supply:	100 VAC – 240 VAC (nominal), 85 VAC – 264 VAC (absolute); 48 Hz – 62 Hz
Current consumption:	100 mA
External protection:	6 A MCB maximum
Mains cable:	0.5 mm ² – 1.5 mm ² solid or stranded
DALI	
DALI addresses:	None
DALI consumption:	2 mA (DALI-IN side)
DALI cables:	0.5 mm ² – 1.5 mm ² DALI cables must be mains rated.
DALI-OUT current:	250 mA
Mechanical data	
Dimensions:	184 mm × 46.5 mm × 28 mm With strain relief: 225 mm × 46.5 mm × 28 mm

SV Tekniska Data

Elektriska data	
Matning:	100 VAC – 240 VAC (nominell), 85 VAC – 264 VAC (absolut); 48 Hz – 62 Hz
Strömförbrukning:	100 mA
Strömkringsskydd:	6 A MCB maximalt
Nätskabel:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² flertrådig eller enkelledare
DALI	
DALI adresser:	Ingen
DALI strömförbrukning:	2 mA (DALI-IN anslutning)
DALI Kabel:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² DALI-kablage måste vara rätt dimensionerade och klassificerade.
DALI-OUT ström:	250 mA
Mekaniska data	
Mått:	184 mm × 46.5 mm × 28 mm Med dragavlastning: 225 mm × 46.5 mm × 28 mm

DE Technische Daten

Elektrische Daten	
Versorgung:	100 VAC – 240 VAC (nominal), 85 VAC – 264 VAC (absolut); 48 Hz – 62 Hz
Stromaufnahme:	100 mA
Externe Absicherung:	Leitungsschutzschalter, Maximum 6 A
Netzleitung:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² massiv oder feindrähtig
DALI	
DALI-Adressen:	Keine
DALI-Verbrauch:	2 mA (auf DALI-IN-Seite)
DALI-Leitung:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² Alle DALI Leitungen müssen netzspannungsfest ausgelegt sein.
DALI-OUT-Stromabgabe:	250 mA
Mechanische Daten	
Abmessungen:	184 mm × 46.5 mm × 28 mm Mit Zugentlastung: 225 mm × 46.5 mm × 28 mm

Weight:	150 g
Mounting:	Cable clamps with strain relief for standalone installation
IP code:	IP20
Operating and storage conditions	
Ambient temperature:	–20 °C to +50 °C
Relative humidity:	Max. 90 %, noncondensing
Storage temperature:	–20 °C to +70 °C
t_c:	+75 °C
Conformity and standards	
DALI standard:	IEC 62386-101
EMC emission:	EN 55015
EMC immunity:	EN 61547
Safety:	EN 61347-2-11
Environment:	Complies with WEEE and RoHS directives.

Vikt:	150 g
Montering:	Går även att användas separat, kabelklämma med dragavlastning
IP klass:	IP20
Drift och lagringsförhållanden	
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet:	Max 90 %, icke kondenserande
Lagringstemperatur:	–20 °C till +70 °C
T_c:	+75 °C
Konformitet & standarder	
DALI standard:	IEC 62386-101
EMC-emission:	EN 55015
EMC-störimmunitet:	EN 61547
Säkerhet:	EN 61347-2-11
Miljö:	Uppfyller WEE och RoHS-direktiven.

Gewicht:	150 g
Montage:	Klemmen mit Zugentlastung zur Einzelmontage
IP-Klasse:	IP20
Betriebs- und Lagerbedingungen	
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 90 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur:	–20 °C bis +70 °C
T_c:	+75 °C
Normen und Standards	
DALI-Standard	IEC 62386-101
EMV-Störaussendung:	EN 55015
EMV-Störfestigkeit:	EN 61547
Sicherheit:	EN 61347-2-11
Umwelt:	In Übereinstimmung mit WEEE und RoHS Richtlinie.

FI Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot	
Syöttö:	100 VAC – 240 VAC (nimellinen) 85 VAC – 264 VAC (absoluuttinen); 48 Hz – 62 Hz
Virrankulutus:	100 mA
Ulkoinen suojaus:	6 A MCB maksimi
Syöttökaapeli:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² yksi- tai monisäikeinen
DALI	
DALI-osoitteet:	Ei yhtään
DALI-virrankulutus:	2 mA (DALI-IN puoli)
DALI-kaapeli:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² DALI-kaapelin tulee soveltua verkkosähkölle.
DALI-OUT virta:	250 mA
Mekaaniset tiedot	
Mitat:	184 mm × 46.5 mm × 28 mm Vedonpoistajan kanssa: 225 mm × 46.5 mm × 28 mm

IT Dati tecnici

Dati elettrici	
Assorbimento:	100 VAC – 240 VAC (nominale), 85 VAC – 264 VAC (assoluta); 48 Hz – 62 Hz
Consumo di corrente:	100 mA
Protezione esterna:	6 A MCB max
Cavo di alimentazione:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² rigido o flessibile
DALI	
Indirizzo DALI:	Nessuno
Assorbimento DALI:	2 mA (lato DALI-IN)
Cavo DALI:	0,5 mm ² – 1,5 mm ² Il cablaggio DALI deve essere a isolamento di rete.
Corrente lato DALI-OUT:	250 mA
Dati meccanici	
Dimensioni:	184 mm × 46.5 mm × 28 mm Con pressacavi: 225 mm × 46.5 mm × 28 mm

FR Données techniques

Caractéristiques électriques	
Alimentation :	100 VAC – 240 VAC (nominal), 85 VAC – 264 VAC (absolu); 48 Hz – 62 Hz
Consommation :	100 mA
Protection extérieure :	Disjoncteur de 6 A maximum
Câble alimentation :	0,5 mm ² – 1,5 mm ² rigide ou souple
DALI	
Adresses DALI :	Aucune
Consommation DALI :	2 mA (côté entrée DALI-IN)
Câble DALI :	0,5 mm ² – 1,5 mm ² Tous les câbles DALI doivent être prévus pour 230 V.
Courant de sortie DALI-OUT :	250 mA
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions :	184 mm × 46.5 mm × 28 mm Avec serre-câbles : 225 mm × 46.5 mm × 28 mm

Paino:	150 g
Asennus:	Kaapelikiinnikkeet vedonpoistajilla erillisasennukselle
IP-luokka:	IP20
Käyttö- ja säilytysolosuhteet	
Ympäristölämpötila:	–20 °C .. +50 °C
Suhteellinen kosteus:	Maks. 90 %, ei tiivistymistä
Säilytyslämpötila:	–20 °C .. +70 °C
t_c:	+75 °C
Luokitukset ja standardit	
DALI-standardi:	IEC 62386-101
EMC säteily:	EN 55015
EMC häiriönsieto:	EN 61547
Sähköturvallisuus:	EN 61347-2-11
Ympäristösäädökset:	Täyttää WEEE ja RoHS säädökset.

Peso:	150 g
Montaggio:	Fissaggio cavi con relativo pressacavi per installazione singola
Grado IP:	IP20
Condizioni operative e di immagazzinamento	
Temperatura ambiente:	–20 °C a +50 °C
Umidità relativa:	Max. 90 % senza condensa
Temperatura di immagazzinamento:	–20 °C a +70 °C
t_c:	+75 °C
Conformità e standard	
Standard DALI:	IEC 62386-101
Emissioni EMC:	EN 55015
Immunità EMC:	EN 61547
Sicurezza:	EN 61347-2-11
Ambientali:	Soddisfa le direttive WEEE e RoHS.

Poids :	150 g
Montage :	Serre-câbles à clipper pour montage déporté (faux-plafond)
Code IP :	IP20
Conditions d'utilisation et de stockage	
Température ambiante :	–20 °C à +50 °C
Humidité relative :	Max. 90 %, pas de condensation
Température de stockage :	–20 °C to +70 °C
T_c :	+75 °C
Normes et conformité	
Standard DALI :	IEC 62386-101
Émission CEM :	EN 55015
Immunité CEM :	EN 61547
Sécurité :	EN 61347-2-11
Environnement :	Compatible avec la DEEE et la directive RoHS.