

ŘEZ AA

ŘEZ BB

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

KONEČNÁ BAREVNOST BUDE URČENA VE SPOLUPRÁCI S PRACOVNÍKY NPÚ - BUDE PROVEDENA STRATIGRAFIE OMÍTEK, MALEB, NÁTĚRŮ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY



SKLADBY

1
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIDLO
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA_ANHYDRITOVÁ STĚRKA
- BETON KRYCÍ PODL. TOPENÍ tl. 50 mm
- DEKPERIMETR PV tl. 50 mm
- DEKPIR FLOOR 022 tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE
- BETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ tl. 100 mm
- SYSTÉM IGLU tl. 100 mm
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK
- ROSTLÝ TERÉN

2
- DŘEVĚNÁ PODLAHA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- BET. MAZANINA tl. 80 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH D PROFILE TR 50 R/W
- I 160 (vyztužení dřevěných trámů)
- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY (původní)
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ
- OMÍTKA
- SDK PODHLED tl. 50 + 12,5 mm

3
- DŘEVĚNÁ PODLAHA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- BET. MAZANINA tl. 80 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH D PROFILE TR 50 R/W
- I 160 (tvoří nosnou část stropu)
- SDK PODHLED (zavěšený na I 160) tl. 150 + 12,5 mm

4
- PLECH TITANZINEK RHEIZINK (předzvětralý - břidlicově šedý)
- DELTA TRELLA
- HYDROIZOLACE
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

5
- OSB DESKY
- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY (původní)
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁMY
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ
- OMÍTKA
- PAROTĚSNÁ IZOLACE
- SDK PODHLED tl. 100 + 12,5 mm

6
- DLAŽBA BETONOVÁ TL 40-50mm
- PLASTOVÉ TERČE 55 mm
- HYDROIZOLACE
  - ASF.PÁS ELASTEK 40 COMBI
  - ASF.PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
  - ASFALTOVÝ PEN.NÁTĚR DEKPRIMER
- BET. MAZANINA VE SPÁDU tl.80 mm
- POLYSTYREN tl. 200mm
- HYDROIZOLACE (tekutá do agresivních prostředí) - BITUMEN
- NOVÁ ŽELBET. DESKA tl. 140 mm
-- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SDK PODHLED

±0,000 = 379,38

HLAVNÍ ARCHITEKT Ing.arch.Miloslav Bokota
ZODP. PROJEKTANT Ing.arch.Miloslav Bokota
VYPRACOVAL Ing.arch.Miloslav Bokota

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonický ateliér
Česká 6,
Karlovy Vary 360 18,
bokota@volny.cz,
+420 605181859

INVESTOR **Statutární město Karlovy Vary, Magistrát města KV, Moskevská 20,360 21**

STAVEBNÍ ÚPRAVY

"OPRAVA OBJEKTU LÁZEŇSKÁ 2075/14, KARLOVY VARY"

NOVÉ KONSTRUKCE - ŘEZ

FORMÁT A3	DATUM 07/07/2012	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 06/2012
MĚŘÍTKO 1:50		Č. VÝKRESU **A.1.11**	