


Půdorys 4.np (3.patro)
1:100

VÝPIS OKNA - 4.np (3.patro)				
Položka	Náhled ze strany exteriéru [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
26		<p>Šířka: 1220 mm Výška: 1950 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí se štlupem poulec 1/3 výšky, meziskelní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - 27dB</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlovla, tělo klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéru)</p> <p>Doplnky: - vnitřní parapet plastový parapet š 250mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klínem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca.70mm např.betonovou směsí C12/15 - vnitřní žaluzie hliníkové řetězové</p>	4 np	9
35		<p>Šířka: 1010 mm Výška: 1370 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlové otevíravé/sklápěcí horní část otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlovla, tělo klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéru)</p> <p>Doplnky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klínem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu keramický obklad do výšky stávajícího cca.30cm</p>	4 np	4
36		<p>Šířka: 1220 mm Výška: 1980 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí se štlupem poulec 1/3 výšky, meziskelní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlovla, tělo klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéru)</p> <p>Doplnky: - vnitřní parapet plastový parapet š 270mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klínem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca.110mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	4

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
-------	-------	-------	-------	--------

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Dušek Jan Ing.		1:100	
Projektant		Vopat Věroslav Ing.		Technická kontrola			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>		ZAKÁZKA: Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy vč. výměny oken				Počet A4 8	Požadové číslo 6
		ČÁST (SO,PS):				Stupeň projektu	
						Datum dokončení 31.05.2016	
		OBSAH:				Císlo zakázky 7979-81	
		OBEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary				Císlo archivní: BPO 1-93167	