

Půdorys 1.np (přízemí)
1:100




08	<p>klíčka 1/2 výšky křídla</p>	Šířka: 1170 mm Výška: 2000 mm	1 np	2
<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí se štlupem poutec 1/3 výšky, meziskelní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - 27dB</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půloiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá pantý s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interié)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet plastový parapet š.400mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovném vyrobený RŠ.400mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinletem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca.110mm např.betonovou směsí C12/15 - ponechat míže</p>				
09	<p>bet. závlivka</p>	Šířka: 1070 mm Výška: 680 mm	1 pp	1
<p>Popis: plastové okno jednoduché jednokřídlové otevíravé/sklápěcí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půloiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá pantý s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interié)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovném vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinletem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - parapet + ostění doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu otez spodní části míže pro vložení venkovního parapetu</p>				

Položka	Náhled ze strany exteriéru [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
		Šířka: 1010 mm Výška: 1390 mm	1 np	2
06		Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlové otevíravé/sklápěcí horní část otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - není požadována Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K Kování: celobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půloiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá pantý s povrchovou úpravou - barva bílá Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interié) Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovném vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinlem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu keramický obklad do výšky stávajícího cca.30cm - ponechat míže		

06a		Šířka: 1010 mm Výška: 1390 mm	1 np	2
		Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlové otevíravé/sklápěcí horní část otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - není požadována Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K Kování: celobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půloiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá pantý s povrchovou úpravou - barva bílá Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interié) Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovném vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinlem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu keramický obklad do výšky stávajícího cca.30cm - ponechat míže		
07		Šířka: 1220 mm Výška: 1970 mm	1 np	4
		Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí se štlupem poutec 1/3 výšky, meziskelní příčky Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - není požadována Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K Kování: celobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půloiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá pantý s povrchovou úpravou - barva bílá Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interié) Doplňky: - vnitřní parapet plastový parapet š.350mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovném vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinlem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca.110mm např.betonovou směsí C12/15 - ponechat míže		

Půdorys 1.np (přízemí)
1:100



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:100
Projektant		Technická kontrola		
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy vč. výměny oken ČÁST (SO.PS): OBSAH: OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary Číslo zakázky: 7979-81 Číslo archivu: BPO 1-93164		Počet A4: 8 Stupeň projektu: 3 Datum dokončení: 31.05.2016 Číslo zakázky: 7979-81