



Závěsy pro otevírací brány:  
 kloubové stavitelné závěsy s odolností proti korozi

Kování:  
 středová zástrčka s dorazem, zámek s vložkou FAB, hliníková klika, plastový doraz křídla.

Druh výtletu:  
 Svařovaná síť. Velikost ok 50/200 mm, tl. drátu 5 mm. Provedení s prolisem (3x). Povrchová úprava Zn+PVC.  
 Min. tech. standard Pilofor Classic

Povrchová úprava:  
 Zn+PVC, lakováno 2x

Křídla opatřit zařízením pro zajištění křídla v otevřené poloze.  
 Min. tech. standard Pilofor

HP	ZPO	VYRAOVAL	KRESLIL	Č.PARE
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ		
MÍSTO	p.č. 283/1, 283/42, 283/43, k.ú. Tuňnice			
INVESTOR	Stavutín město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
OBJEDNATEL	Stavutín město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
AKCE :	MODERNIZACE OPLOČENÍ AREÁLU			DATA :
	TECHNICKÝ NÁVRH			SRPEN 2015
	ZS Karlovy Vary - Poštovní 19			FORMÁT :
				2x44
OBJEKT :				MĚŘITKO :
DÍLČÍ ČÁST :				1:25
OBSAH :	Brána 2			Č.ZAK. :
				201514
				PŘÍLOHA Č. :
				D.09

ING. RENATA NOVOTNÁ  
 PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ  
 BUKOVSKÁ 547/2, 365 01 MĚLTOVÁ HRST