18



Šířka: 900 mm Výška:2120 mm

	1 pp	1 np	2 np	3 np
			2ks	1ks

Popis: plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré
min. neprůzvučnost skla - není požadována

Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
(určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna)
krycí distanční profil v nadpraží

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kování: celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel
kování u horních křídel pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

Povrch: exteriér - dekorační fólie jednostranná přírodní dub
interiér - bílý povrch

Doplňky: - stavební úpravy
odstranění původního špaletového okna
odstranění vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm (šířka cca.300mm)
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

19



Šířka: 900 mm Výška:2570 mm

	1 pp	1 np	2 np	3 np
			2ks	1ks

Popis: plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré
min. neprůzvučnost skla - není požadována

Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
(určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna)
krycí distanční profil v nadpraží

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kování: celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel
kování u horních křídel pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

Povrch: exteriér - dekorační fólie jednostranná přírodní dub
interiér - bílý povrch

Doplňky: - stavební úpravy
odstranění původního špaletového okna
odstranění vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm (šířka cca.300mm)
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

20



Šířka: 1050 mm Výška:1700 mm

	1 pp	1 np	2 np	3 np
				2ks

Popis: plastové okno jenoduché 1 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré
min. neprůzvučnost skla - není požadována

Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
(určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna)
krycí distanční profil v nadpraží

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kování: celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel
kování u horních křídel pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

Povrch: exteriér - dekorační fólie jednostranná přírodní dub
interiér - bílý povrch

Doplňky: - stavební úpravy
odstranění původního špaletového okna
odstranění vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm (šířka cca.300mm)
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

21



Šířka: 1200 mm Výška:1620 mm

	1 pp	1 np	2 np	3 np
				1ks

Popis: plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením, se štulpem

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré
min. neprůzvučnost skla - není požadována
horní křídla mřížka (nalepení na sklo)

Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
(určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna)
krycí distanční profil v nadpraží

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kování: celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m u dolních křídel
kování u horních křídel pákové ovládání ve výšce max.1500mm nad podlahou
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá, protiprůvanová pojistka

Povrch: exteriér - dekorační fólie jednostranná přírodní dub
interiér - bílý povrch

Doplňky: - stavební úpravy
odstranění původního špaletového okna
odstranění vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm (šířka cca.300mm)
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

22



Šířka: 1200 mm Výška:820 mm

	1 pp	1 np	2 np	3 np
				1ks

Popis: plastové okno jenoduché 2 křídlové otevíravé / sklápěcí
s izolačním zasklením, se štulpem

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré
min. neprůzvučnost skla - není požadována
horní křídla mřížka (nalepení na sklo)

Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky, osazovací profil parapetu v. cca.50-70mm
(určeno po odbourání stávající výplně a zarovnání parapetu okna)
krycí distanční profil v nadpraží

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

Kování: celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, 4 polohy
půloliva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá
výška nad podlahou max.1,60m
s povrchovou úpravou - barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá
protiprůvanová pojistka

Povrch: exteriér - dekorační fólie jednostranná přírodní dub
interiér - bílý povrch

Doplňky: - stavební úpravy
odstranění původního špaletového okna
odstranění vnitřního parapetu
odsekání plochy venkovního parapetu tl. cca.30mm
osazení XPS tl.30-20mm na venkovní parapet
připojovací spára okenního rámu PU tmel
dorovnání ostění přířezy plynosilikátových tvárnic
vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou
vnitřní malba
- vnitřní parapet
vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm
dřevotřískový s nosem, s koncovkami, přesah 20mm (šířka cca.300mm)
povrchová úprava dýha dub, montáž lepícím tmelem
- venkovní parapet
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.280mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil		

bpo®
BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Modernizace - výměna stávajících oken a dveří za okna a dveře odlišných parametrů, Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, Karlovy Vary

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace

OBSAH: **Výpis oken 2**

OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

Počet A4: 6

Stupeň projektu: DSJ

Datum dokončení: 30.08.2019

Číslo zakázky: 9225-25

Pořadové číslo: **D.5**

Číslo archivní: BPO 5-104321