

VÝPIS DVEŘE

Položka	Náhled ze strany exteriéru [M 1:50]	Rozměry / Popis	Podlaží	Kusy			
D1		<p>Šířka: 2050 mm Výška: 4180 mm</p> <p>Popis: Venkovní dřevěné dvoukřídlé otevíravé dveře s nadsvětlíkem Dveře 2050/2250 , 2/3 prosklení , nadsvětlík 2050/1930</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla 32 dB</p> <p>Rám: rám dřevěný lepený europrofil středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy hliníkový práh nadsvětlík - okenní mřížky pevné</p> <p>U celé výplně - Uw, max = 1,7 W/m2K</p> <p>Kování: bezpečnostní kování s cylindrickou vložkou celé dveře bezpečnosti tř.3, koule / paníková klika (interier), povrchová úprava mosaz matná lakovaná panty s povrchovou úpravou mosaz matná lakovaná</p> <p>Povrch: silnovrstvá lazura přírodní dub</p> <p>Doplňky: - stavební úpravy odstranění původní kovové výplně vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou</p> <p>- okopová lišta v.300mm</p>	1 pp	1 np	2 np	3 np	1ks
D2		<p>Šířka: 1600 mm Výška: 3740 mm</p> <p>Popis: Venkovní dřevěné dvoukřídlé otevíravé dveře s nadsvětlíkem Dveře 1600/2250 , 2/3 prosklení , nadsvětlík 1600/1490</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla 32 dB</p> <p>Rám: rám dřevěný lepený europrofil středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy hliníkový práh nadsvětlík - okenní mřížky pevné</p> <p>U celé výplně - Uw, max = 1,7 W/m2K</p> <p>Kování: bezpečnostní kování s cylindrickou vložkou celé dveře bezpečnosti tř.3, koule / paníková klika (interier), povrchová úprava mosaz matná lakovaná panty s povrchovou úpravou mosaz matná lakovaná</p> <p>Povrch: silnovrstvá lazura přírodní dub</p> <p>Doplňky: - stavební úpravy odstranění původní kovové výplně vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou</p> <p>- okopová lišta v.300mm</p>	1 pp	1 np	2 np	3 np	1ks
D3		<p>Šířka: 1400 mm Výška: 3450 mm</p> <p>Popis: Venkovní dřevěné dvoukřídlé otevíravé dveře s nadsvětlíkem Dveře 1400/2250 , 2/3 prosklení , nadsvětlík 1400/1200</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla- není požadována</p> <p>Rám: rám dřevěný lepený europrofil středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy hliníkový práh nadsvětlík - okenní mřížky pevné</p> <p>U celé výplně - Uw, max = 1,7 W/m2K</p> <p>Kování: bezpečnostní kování s cylindrickou vložkou celé dveře bezpečnosti tř.3, koule / paníková klika (interier), povrchová úprava mosaz matná lakovaná panty s povrchovou úpravou mosaz matná lakovaná</p> <p>Povrch: silnovrstvá lazura přírodní dub</p> <p>Doplňky: - stavební úpravy odstranění původních dřevěných dveří vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou</p> <p>- okopová lišta v.300mm</p>	1 pp	1 np	2 np	3 np	1ks

D4		<p>Šířka: 1000 mm Výška: 3350 mm</p> <p>Popis: Venkovní plastové jednokřídlé otevíravé dveře s nadsvětlíkem Dveře 1000/2250 , 2/3 prosklení , nadsvětlík 1000/1100</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla- není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy hliníkový práh</p> <p>U celé výplně - Uw, max = 1,7 W/m2K</p> <p>Kování: bezpečnostní kování s cylindrickou vložkou celé dveře bezpečnosti tř.3, koule / paníková klika (interier), povrchová úprava mosaz matná lakovaná panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: exteriér - dekorativní fólie jednostranná přírodní dub interiéru - bílý povrch</p> <p>Doplňky: - stavební úpravy odstranění původních dřevěných dveří vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou</p>	1 pp	1 np	2 np	3 np	1ks
D5		<p>Šířka: 850 mm Výška: 3400 mm</p> <p>Popis: Venkovní plastové jednokřídlé otevíravé dveře s nadsvětlíkem Dveře 850/2250 , 2/3 prosklení , nadsvětlík 850/1150</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla- není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy hliníkový práh</p> <p>U celé výplně - Uw, max = 1,7 W/m2K</p> <p>Kování: kování s cylindrickou vložkou koule / klika (interier), povrchová úprava mosaz matná lakovaná panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: exteriér - dekorativní fólie jednostranná přírodní dub interiéru - bílý povrch</p> <p>Doplňky: - stavební úpravy odstranění původních dřevěných dveří vyspravení ostění VC omítkou + štukovou omítkou</p>	1 pp	1 np	2 np	3 np	1ks

INDEX	ČÍSLO	DATA	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Schválí	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant					
	ZAKÁZKA: Modernizace - výměna stávajících oken a dveří za okna a dveře odlišných parametrů, Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, Karlovy Vary	ČÁST (SO,PS):	Projektová dokumentace	Stupeň projektu: 4	Pořadové číslo: D.6
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV		OBSAH:	Výpis dveří	Datum dokončení: 30.08.2019	
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary	Číslo zakázky: 9225-25	
				Cíle archivu: BPO 2-104322	