



POZNÁMKA.

1. NÁZVY JEDNOTLIVÝCH POZIC A JEJICH PŘIPOJENÍ - VIZ PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
2. VŠECHNY KOTY PLATÍ OD HRUBÝCH SVISLÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
3. VÝŠKOVÉ ÚDAJE OD ČISTÉ PODLAHY (přesto je potřeba doměřit stoly podle skutečnosti)
4. VEŠKERÝ NÁBYTEK V GASTROPROVOZU JE KOVOVÝ, VŠETNÉ POLICE KOVOVÉ ČÁSTI A PEVNÉ PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE JE POTŘEBA UZEMNIT
5. PŘED PROVÁDĚNÍM PŘÍPOJEK JE NUTNÉ OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ PODLE SKUTEČNÉ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
6. VOLNÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ MIN 2M

POUŽITÉ ZNAČKY:

- el. zásuvka 230V
- el. zásuvka 400V
- el. přívodní kabel

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- PODLAHY, PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA
- OBKLADY DO VÝŠKY MIN. 1800MM, DOP. 2000MM
- ZAJISTIT VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI BEZ MOŽNOSTI VĚTRÁNÍ PŘÍROZENÉHO
- ODSAVÁNÍ DIGESTOŘÍ V KUCHYNI DLE NOREM, PŘI VÝPADKU VZT ZABLOK. PŘÍVODU PL. VYU
- DO OKEN SÍTĚ, OVLÁDANÍ OTEVÍRÁNÍ Z PODLAHY
- HL. OUBKA ŽLABU BUDE UPŘESNĚNÁ PŘI ZAHÁJENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
- TAK ABY BYL V NAD NOSNOU KONSTR. UVAŽOVÁNO CCA 80MM
- V PROJEKTU TECHNOLOGIE NEVÍ UVAŽOVÁNO S UMÍSTĚNÍM
- ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI S ČIPOVÝMI KARTAMI, STEJNĚ TAK ROZVODY EL.
- DVEŘE DO KUCHYNĚ MIN 1000MM, OSTATNÍ PRO SKLADY 800MM
- KE STOLŮM U UMÝVÁRNÍ OSADIT V INTERIERU DĚLICÍ STĚNU V CCA 1250MM
- ZA VÝDEJNÍ LINKOU OPĚT PROTISKLUZOVÁ PODLAHA, STĚNA OBKLAD
- PRO UMÍSTĚNÍ ŠKRABKY BRAMBOR PŘIPRAVIT BAZÉNKA O VÝŠCE STĚN CCA 100MM
- OBLOŽIT
- SOUČÁSTÍ NÁVRHU CENY TECHNOLOGIE JSOU I DOMĚRY (PŘED SILOUPY ATD.)
- PŘIPRAVIT KONZDL V DLE POŽADAVKU PRO ULOŽENÍ KOMPRESORU CHL. BOXU

INDEX									
ZMĚNA									