

ROZVADĚČ RD

Rozvodnice pod omítku
ty Merlin Gerin, typ Pragma 18
2. řady, 36 modulů - plně dveře
Rozměry: š/v/hl 456/ 480/ 86
Krytí: IP40/ 20

Zapustit o 80mm a osadit protipožární dvířka
PROMAT SP, vel. 510/ 550, EI-30

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41:
při poruše - automatickým odpojením od zdroje
doplňková ochrana - proudovými chránci

Instalovaný příkon Pi = 13,7kW
Výpočtové zatížení Pv= 8,5kW

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ
LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

Pavel Rubín <i>elektrický projekt</i> Stará Kysbelská 45, 360 09 Karlovy Vary tel. 353 220 577, mob. 602 100 577, e-mail: rubinprojek@seznam.cz										ZOB. PROJEKTANT		Klímašová M.	OBJEDNATEL:		Majštrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary		NAZEV VÝMĚRSU		ROZVADĚČ RD		DATUM		12/2010	POČET LISTŮ	2	
VÝMĚROVÁ										VED. PROJEKTANT		Klímašová M.	STAVBA		Rekonstrukce el. rozvodů - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19		DRUŽINA				STUPEŇ PD		DPS	LIST		2/2
HP												Rubín Pavel		A 3.7 Elektroinstalace - síťoproud		ZAK.ČÍSLO					R 24/09	Č. VÝMĚRSU				