

DLAŽDĚNÝ KRYT - KAMENNÁ DLAŽBA 60/60

ASFALTOVÝ KRYT

ZELENÁ PLOCHA - RABÁTKA

3



P - T I P, Ing. Ivan ŠKULAVÍK - projektová kancelář, Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov - Tel. 602 930 773, e-mail: skulavikivan@seznam.cz			
Číslo zakázky:	Zodpovědný projektant:	Podpis:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Ivan ŠKULAVÍK SPARTAKIÁDNÍ 1973 356 01 SOKOLOV
P-TIP : 1216	Ing. Ivan ŠKULAVÍK		
Kreslil/CAD:	Navrhl/vypracoval:	Podpis:	
4MCAD 14	Ing. Ivan ŠKULAVÍK		



Ing. David POKORNÝ
Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
Mobil: +420 603 841 069
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz

AUTOR PROJEKTU



ING. VÁCLAV KOUBA
PROJEKTOVÝ ATELIER

Krále Jiřího 1151/31, 360 01 Karlovy Vary

INVESTOR

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
Lázeňská 18/2,
360 01 Karlovy Vary

VÝKRES

akce:

PŘEDKOLONÁDNÍ PROSTOR S VÝTRYSKEM VŘÍDLA

Vřídelní kolonáda - celková revitalizace území
ul.Divadelní náměstí 2036/2, parc.č.216, 360 01 K.Vary
město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT

Ing. Jan Chyška

HIP

Ing. David Pokorný

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Ivan Škulavík

VYPRACOVAL

Ing. Ivan Škulavík

ZAKÁZKA

02-02/2016

DATUM

02/2016

STUPEŇ

DPS

MĚŘÍTKO

1 : 200

STAV.OBJEKT

SO-07

PARÉ

DOKUM. ČÁST

D1.7


ČÍSLO VÝKRESU

D1.7.02

SITUACE

JALOVÝ STUPEN
TRAMEC - ŽULA
330/150

NOVÁ PRAHOVÁ VPUSŤ
SOUČÁST OBJEKTU
KANALIZACE



O 01
= 17,00 m
= 90,284 m
= 17,084 m
= 26,788 m
= 7,101 m

STÁVAJÍCÍ
ZELENÁ PLOCHA

211

4.4.2016
PŘEŠTĚKOVSKÝ
A 5041/1981
K PD
REALIZACE
M. P. J.



198

21

ZÁLIVKOU S POSYPY DRCENÝM
KAMENIVEM, NEBO ASFALTOVOU PÁSKOU

TRÁMEC - ŽUL
330/150

VÝ KRYT


SKLOPNÝ SLOUPEK BRÁNÍ
NÁJEZDU VOZIDEL BEZ POVOLENÍ
NA PLOSHU U VŘIDLA

OČIŠTĚNÉ, REPASOVANÉ OBRUBNÍKY
KAMENNÉ 250/200/800-2000
ULOŽENÉ DO BETONU c16/20nXF1
S BOČNÍ OPĚROU

O 01
$R = 17,00 \text{ m}$
$Q = 90,284^\circ$
$t = 17,084 \text{ m}$
$d = 26,788 \text{ m}$
$y = 7,101 \text{ m}$

200

217



222

223

226

381 47
5787

217

Vřidelní kolonáda

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000
ULOŽENÝ DO BETONU c16/20nXF1
S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000
ULOŽENÝ DO BETONU c16/20nXF1
S BOČNÍ OPĚROU

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ
KRYT BUDE OPRAVEN
POLOŽENÍ NOVÉ
OBRUSNÉ VRSTVY

KAMENNÁ DLAŽBA 60/60
ULOŽENÁ DO DRCENÉHO
KAMENIVA 0/4mm

JALOVÝ STUPEŇ
TRÁMEC - ŽULA
330/150

NOVÁ PRAHOVÁ VPUSŤ
SOUČÁST OBJEKTU
KANALIZACE

06

Z RELJÉFOVÉ
ODLIŠNÉ BARVY
0,40m

1191

379.78
379.64
376.78

225

VAROVNÝ PÁS Z RELIEFOVÉ
DLAŽBY VÝRAZNĚ ODLIŠNÉ BARVY
ŠÍŘKY 0,40m

SPÁRA BUDE OŠETŘENA ASFALTOVOU
ZÁLIVKOU S POSYPEM DRČENÝM
KAMENIVEM, NEBO ASFALTOVOU PÁSKOU