



Spis.zn.: 833/SÚ/15/Šv
Č.j.: 1822/SÚ/15
Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508
Spisový znak: 280.13
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 13.2.2015

177KW-24640/15

Interní korespondence		Zprac:
Č.j.: <i>227/021/15</i>		<i>U</i>
Došlo MM II.	18-02-2015	Došlo MM I.
		19-02-2015
Začetí: 2	Počet příloh:	
Spis. znak: <i>379</i>	Skart. znak: <input checked="" type="checkbox"/>	Skart. křata: <i>10</i>

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic, IČ 00254657, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary, které zastupuje Olga Havlíková, IČ 49221434, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary

(dále jen "stavebník") dne 20.1.2015 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Karlovy Vary, Husovo náměstí - úprava nádvoří na p. p. č. 941/1 k.ú., Karlovy Vary

na pozemcích parc. č. 863, 941/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

úprava nádvoří na parkoviště

Popis stavby:

Na pozemku p. č. 941/1 bude provedena úprava příjezdu a parkování. Bude provedena oprava zábradlí včetně nového řešení zábradlí a předláždění přilehlých cest pro pěší, na části nádvoří bude obnovena zeleň. Celkem bude vybudováno 8 parkovacích stání, z toho jedno v rozměrech potřebných pro invalidy.

Příjezd bude upraven v délce 22,0 m a šířce 3,0 m. Bude mít jednostranný sklon 2,5 % vlevo. Podélný pruh pro 4 parkovací stání bude šířky 2,5 m a navazuje na zvýšenou novou římsu severní zídky. Pruh má jednostranný spád 2,5 % vlevo do podélného úžlabí. Voda je svedena do sorpční vpusti. Vlevo navazuje pruh šířky 4,8 m pro šikmá stání s příčným jednostranným sklonem 0,3 - 2,5 % vpravo.

Po doplnění podkladních vrstev bude provedena nová konstrukce ploch s dlážděným povrchem z kamenné kostky. Vjezd a parkovací pruhy budou odlišeny tvarem a typem vzoru dlažby, stavebně oddělené zapuštěným kamenným obrubníkem. Vozovka bude z kamenné dlažby s podélným spádem 1,5 - 8 % a před vjezdem je vytvořeno protispádem 2 % úžlabí. Odvodnění úžlabí je do žlábků s mřížkou zaústěné do nové sorpční vpusti. Pláň je opatřena nepropustnou folií s drenáží napojenou rovněž do sorpční vpusti.

Současně proběhnou opravy zádek.

Severní zídka - stávající kamenná zeď bude postupně rozebrána. Poté bude postavena nová zeď z kamenného zdiva s betonovým rubem. Odvodněna bude drenáží. Zeď bude ukončena kamennou římsou.