



Spáry uzavřených profilů utěsnit svařem 2 π  
Konce uzavřených profilů uzavřít plechem tl. 1mm, svár obvodový koutový a = 1 mm  
Materiál 11523 svařovat v CO<sub>2</sub> drátem OK AUTROD 12.58, resp. elektrodami E-B 125  
Materiál 11373, 11353 svařovat v CO<sub>2</sub> drátem OK AUTROD 12.58, resp. elektrodami E-B 121

**ČSN EN 1090-2 EXC2**

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Petr HAMPL		Ing. Martin KOPTA	
LOKALITA: Karlovy Vary		SÚ: Karlovy Vary	
INVESTOR: MĚSTO Karlovy Vary			
STAVBA:			
LÁVKA na koupališti Rolava p.p.č. 654, k.ú. Rybáře			
NÁZEV:			
PŘÍČNÝ ŘEZ A-A			
Kancelář stavebního inženýrství Botanická 256, 360 02 Dalovice www.ksi.cz E-mail: info@ksi.cz tel/fax: 353 230 017			
FORMÁT	A3		
DATUM	13. 8. 2013		
ÚČEL	REALIZACE		
Č. ZAK.	248 / 2013		
MĚŘÍTKO:	1:10	Č. VÝKRESU: <b>062-13-002</b>	