



















PŮDORYS 3.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY



TYPY SVÍTIDEL:

- A - Fagelmutl 17892 Gendola 15 Surface mounted; latx 1x15 35W (30.0 W)
B1 - Osmont 42708, Aurora 8, Ø300mm, sezzenzoa, N1-12B113/013/E, E27/160W, IP20
B2 - Osmont 46107, Aurora 8, Ø300mm, sezzenzoa, N1-12B13/013/E, E27/160W, IP20
B3 - Osmont 42726, Aurora 10, Ø360mm, N1-2B14/014, E27/225W, IP20
C - Fagelmutl 28274, 308-fidici D11 type 2 Bata 2X16 35W (6600 mW), 77.0 W
D - Fagelmutl 28824, 308-fidicizze D11 type 2 Bata 2X16 35W (6600 mW), 77.0 W
E1 - Fagelmutl 28824, 308- fidci + interior D11 type 2 Bata 2X16 35W (6600 mW), 77.0 W
E2 - Fagelmutl 28824, 308-spofitencz + interior D11 type 2 Bata 2X16 35W (6600 mW), 77.0 W
F - Fagelmutl 28824, D11 type 2 Bata 2X16 35W (6600 mW), 77.0 W
G - Fagelmutl 28824, 308-spofitencz + interior D11 type 2 Bata 2X16 35W (6600 mW), 77.0 W
H1 - Fagelmutl 28824, Interior D11 type 2 Bata 2X16 35W (6600 mW), 77.0 W
I1 - Fagelmutl 28820 D11 type 2 Bata 2X16 45W (6600 mW), 106.0 W
J - Fagelmutl 34205 Osmont IP 65 2X26 55W (10000 mW), 116.0 W
K - Fagelmutl 34204 Osmont IP 65 1X26 55W (5000 mW), 58.0 W)

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | Společná trasra vedení |
|  | Tržbažovná mrazovná - jízdníhoz vedení |
|  | Zásuvkové mrazovná |
|  | Světelná mrazovná |
|  | Ovčední vedení DLU |
|  | Zatvorené svítidlo - stropní, nástenné |
|  | Zatvorené svítidlo |
|  | Nouzové svítidlo s píktogramem |
|  | Jednotlivé svítidlo pod omítkou, řaz. 1, 10A/250V, IP20 |
|  | Sériové řepné pod omítkou, řaz. 10, 10A/250V, IP20 |
|  | Těžičkový ov, pod omítkou, řaz. 10, 10A/250V |
|  | Těžičkový ov, pod omítkou, řaz. 10/5S, 10A/250V |
|  | Dvojdvojitá zásuvka pod omítkou, řaz. 10A/250V, IP20 |
|  | Jednotlivá zásuvka pod omítkou, řaz. 10A/250V, IP20 |
|  | Jednotlivá zásuvka pod omítkou s společnou činností |
|  | Jednotlivá zásuvka pod omítkou s společnou činností ř. III. |
|  | Senzor tlakoměrů ř. II - signál 80/52 |

POZNÁMKA:

- Napáťová soustava:
3+NPE síť, 50Hz, 230/400V, TN-C (PS2)
3+NPE síť, 50Hz, 230/400V, TN-C-S (1P-RH
3+NPE síť, 50Hz, 230/400V, TN-S (ostatní)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41:

doplňková ochrana - proudovými chrániči

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ MATERIÁL Y A ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

Pavel Rubín – elektroprojekty
Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary

[illegible]