





Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		PROJEKTANT AKCE:	
<b>Klímešová Miroslava</b>	<b>Klímešová Miroslava</b>			
Kraj: <b>karlovarský</b>	SÚ: <b>Karlovy Vary</b>			
Investor: <b>Statutární město Karlovy Vary</b> <b>Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary</b>				
Akce: <b>KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace</b>		Formát: <b>-</b>	Číslo paré:	
		Stupeň: <b>DPS</b>		
		Č. zak.: <b>E-180127</b>		
		Datum: <b>04/2018</b>		
Objekt: <b>D1.4a Silnoproudá elektroinstalace</b>		Měřítko: <b>-</b>		
Název: <b>1.STUPEŇ ROZVADĚČE 1P-R1, 1P-R2, 1P-R3, 1P-R1.1/1.2</b>		Číslo výkresu:	<b>D1.4 / 13</b>	










Oceloplechová rozvodnice s  
polykarbonátovou izolací  
pod omítku, fy ABB, typ U62, s plnými dvířky  
2x6.řad, 144 modulů  
Rozměry: š/v/hl 560/984/120  
Krytí: IP31/20


#### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - proudovými chrániči  
- doplňujícím ochranným pospojováním








Oceloplechová rozvodnice s  
polykarbonátovou izolací  
pod omítku, fy ABB, typ U52, s plnými dvířky  
2x5.řad, 120 modulů  
Rozměry: š/v/hl 560/834/120  
Krytí: IP31/20



#### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - proudovými chrániči  
- doplňujícím ochranným pospojováním









Oceloplechová rozvodnice s  
polykarbonátovou izolací  
pod omítku, fy ABB, typ U41, s plnými dvířky  
4.řady, 48 modulů  
Rozměry: š/v/hl 310/684/120  
Krytí: IP31/20

#### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - proudovými chrániči  
- doplňujícím ochranným pospojováním





Oceloplechová rozvodnice s  
polykarbonátovou izolací  
pod omítku, fy ABB, typ U41, s plnými dvířky  
4.řady, 48 modulů  
Rozměry: š/v/hl 310/684/120  
Krytí: IP31/20

#### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - proudovými chrániči  
- doplňujícím ochranným pospojováním