


DETAIL KAMENNÉ HLAVY OPĚRNÉ STĚNY



STĚNA V KM 0,000 0 – 0,017 8 m

STĚNA V KM 0,019 0 – 0,035 7 m

STĚNA V KM 0,017 8 – 0,019 0 m

STĚNA V KM 0,035 7 – 0,045 4 m

LEGENDA

- ROZEBRAT POSTUPNĚ PŘI OPĚTNÉ VYSTAVĚ
- OPĚRNÁ KAMENNÁ ZDIVA DOPADIT
- STAVBAČÍ ČERHE ZDIVA NABÝRAT KAMENNÁ
- PROVÁZAT DLE POTŘEBY POMOCI KAMENNÝCH KOTVÍ
- KAMENNÉ ŘÁDKOVÉ KAMENNÉ ZDIVA
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON

HŘEBY TRVÁLE CTK Ø20  
OCEL ST 500 S (500/550MPa)

STŘÍKANÝ BETON  
BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3 : C20/25 XC4, XF1  
VYZTUŽENÍ OCEL B500A (sítě 6/100x6/100)  
MONTÁŽNÍ NEREZOVÉ KOTVIČKY DO KAMENNÉHO ZDIVA Ø6  
- 5 ks/m<sup>2</sup>

PROSTÝ BETON – ZÁKLADY  
BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3 : C16/20 – XO

Ved.projektant	ING. MARTIN ŠAFÁŘIK		
Hlavn.inž.projektu	ING. MARTIN ŠAFÁŘIK		
Zodp.projektant	ING. MARTIN ŠAFÁŘIK		
Kreslil	ING. KAREL UHLÍŘ		
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	Formát	18 A4
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	Datum	11/2013
MM	KARLOVY VARY	SŮ	KARLOVY VARY
Stavba	KARLOVY VARY, GOETHOVA STEZKA	Stupeň	DPS
Akce	SANACE OPĚRNÉ ZDI NA POZEMKU PARC. Č. 774 – NAD PARKOVIŠTĚM	Č. zakázky	19_ST_2013
Objekt		Měřítko	Č.přilohy
Útěrť éášť	0 – DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
Obaah	OPĚRNÁ STĚNA NAD PARKOVIŠTĚM – NOVÝ STAV	1:50	D.1.4

S.R. 380,00

KM