

D1.1.8 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ






D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení





akce:






**"Rekonstrukce restaurace v objektu
Lidový dům Stará Role"**


Stupeň : DSP + DPS





Datum : 09/2013

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np	2.np				
T01	 700x1970	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Stávající ocelová	PRAVÉ	1				1	
			LEVÉ						
T02	 800x1970	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Doplňky:</u> Větrací mřížka viz. poznámka <u>Zárubeň</u> : Stávající ocelová	PRAVÉ	1				1	Dveře do místn. č. 003, 007, 011, 013 a 014 (5ks) budou v dolní části opatřeny větrací mřížkou z elox. hliníku MULTIVAC AF 981 vel. 400x150 mm
			LEVÉ	6				6	
T03	 1250x1970	Dřevěné dveře vnitřní, dvoukřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Doplňky:</u> Větrací mřížka viz. poznámka <u>Zárubeň</u> : Stávající ocelová	PRAVÉ	1				1	Aktivní křídlo dveří (1ks) bude v dolní části opatřeno větrací mřížkou z elox. hliníku MULTIVAC AF 981 vel. 400x150 mm
			LEVÉ						
T04	 800x1970	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, požárně odolné EWC230DP3 , se samozavíračem. <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdivo	PRAVÉ	1				1	Dveře musí být dodány jako sestava (křídlo, kování, zpěňující páska, zárubeň, samozavírač) s deklarovanou požární odolností POZOR ! Ke kotvení požárních zárubní nesmí být použita PUR pěna !
			LEVÉ						
T05	 900x1970	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, požárně odolné EWC230DP3 se samozavíračem. <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdivo	PRAVÉ						Dveře musí být dodány jako sestava (křídlo, kování, zpěňující páska, zárubeň, samozavírač) s deklarovanou požární odolností POZOR ! Ke kotvení požárních zárubní nesmí být použita PUR pěna !
			LEVÉ	1				1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np	2.np				
T06	 1750x2500	<p>Vnitřní dřevěné dveře dvojkřídlové, atyp., asymetrické otevíravé, plné, dýhované s pevně zaskleným nadsvětlíkem celk. vel. 1960x3200 mm (celkový rozměr včetně rámu – výška dveří 2500 mm)</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> dýhované – český ořech (nutno konzultovat)</p> <p><u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, panikový zadlabací zámek + vložka štítek – hrazda – klika. Obě křídla vybavena samozavíračem a koordinátorem zavírání, aktivní křídlo vybaveno mechanickým stavěčem Dveře z vnitřní strany osazeny panikovým kováním (hrazda). Dveře (aktivní křídlo) budou z venku opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku umístěným ve výšce 800 až 900 mm.</p> <p><u>Zasklení:</u> nadsvětlík, jednoduché bezp. sklo lepené VSG Satinato</p> <p><u>Zárubeň</u> : Dveře ve vlastním rámu</p>	PRAVÉ	1				1	
			LEVÉ						
T07	 1250x2400	<p>Vnitřní dřevěné dveře dvojkřídlové, atyp., asymetrické, otevíravé, plné, dýhované vel. 1250x2400 mm</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> dýhované – český ořech (nutno konzultovat)</p> <p><u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat).</p> <p>Aktivní křídlo vybaveno samozavíračem a mechanickým stavěčem</p> <p><u>Zárubeň</u> : Dřevěná obložková</p>	PRAVÉ	1				1	
			LEVÉ						
T08	 800x1970	<p>Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, kyvné, hladké, s průzorem cca 300x500 mm, dýhované,</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> dýhované – český ořech (nutno konzultovat)</p> <p><u>Kování:</u> Kyvné závěsy štítek + koule – koule ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat).</p> <p><u>Zasklení:</u> Čiré jednoduché sklo</p> <p><u>Zárubeň</u> : Dřevěná obložková</p>		2				2	
T09	 900x1970	<p>Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plné, foliované,</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat)</p> <p><u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat).</p> <p><u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdivo</p>	PRAVÉ	1				1	
			LEVÉ						

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np	2.np				
T10	 800x1970	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdvo	PRAVÉ		4			4	
		LEVÉ							
T11	 700x1970	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdvo	PRAVÉ		1			1	
		LEVÉ							
T12	 600x1970	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek – úklid (1x) WC zámek s ukazatelem obsazenosti a možností nouzového otevření z venkovní strany – WC (1x) štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdvo	PRAVÉ		1			1	
		LEVÉ		1				1	
T13	 1650x1970	Dřevěné dveře vnitřní, dvoukřídlové, otevíravé, hladké, plně, dýhované, požárně odolné EIC230DP3 se samozavíračem. <u>Povrchová úprava:</u> dýhované – český ořech (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdvo	PRAVÉ						Dveře musí být dodány jako sestava (křídlo, kování, zpěňující páska, zárubeň, samozavírač) s deklarovanou požární odolností POZOR ! Ke kotvení požárních zárubní nesmí být použita PUR pěna !
		LEVÉ		1				1	
T14	 1650x1970	Dřevěné dveře vnitřní, dvoukřídlové, otevíravé, hladké, plně, foliované, <u>Povrchová úprava:</u> folie dle výběru investora (nutno konzultovat) <u>Kování:</u> Stavitelné závěsy pro seřízení dveří, zadlabací vložkový zámek, štítek + klika – klika ze slitiny zinku (dle výběru investora – nutno konzultovat). <u>Zárubeň</u> : Nová ocelová pro cihelné zdvo	PRAVÉ						
		LEVÉ		1				1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np	2.np				
T15		<p>Šatní box dřevěný do baru volně stojící před stěnou:</p> <p>Rozměr 2600x900x2000 (d x hl. x v)</p> <p>Materiál – dýhované desky, český ořech</p> <p>Dezén a provedení nutno konzultovat s investorem případně provozovatelem</p> <p>Details šatního boxu budou řešeny v projektu interiéru</p>		2				2	
T16		<p>Vnitřní okenní DTD parapetní deska Postforming s nosem š. 40 mm na čelní hraně. Desky budou dodány včetně doplňků (boční krytky atd.) Přesah před stěnu 30–40 mm</p> <p>Rozměr: délka parapetu a) 1330 mm (2ks) b) 1900 mm (2ks)</p> <p>šířka parapetů – 650 mm</p> <p>Barva: imitace černé žuly</p>		2 2				2 2	
T17		<p>Policový regál dřevěný do baru volně stojící před stěnou:</p> <p>Rozměr 1200x300x2000 (d x hl. x v)</p> <p>Materiál – dýhované desky, český ořech</p> <p>Dezén a provedení nutno konzultovat s investorem případně provozovatelem</p> <p>Details regálu budou řešeny v projektu interiéru</p>		2				2	
T18		<p>Barový pult dřevěný – pohledová maska před zděnou stěnou + deska pultu:</p> <p>Rozměr: 950 x 1100 (d x v) šířka desky pultu – 450 mm</p> <p>Materiál – čelo pultu dýhované desky, český ořech – deska pultu černý leštěný kámen š.450 mm, tl. 40 mm, frézované hrany</p> <p>Barový pult bude pohledově ve stejném provedení jako pult baru v sále Details pultu budou řešeny v projektu interiéru</p>		1				1	
T19		<p>Barový pult dřevěný – pohledová maska před zděnou stěnou + deska pultu:</p> <p>Rozměr: 1760 x 1100 (d x v)</p> <p>šířka desky pultu – 450 mm</p> <p>Materiál – čelo pultu dýhované desky, český ořech – deska pultu černý leštěný kámen š.450 mm, tl. 40 mm, frézované hrany</p> <p>Barový pult bude pohledově ve stejném provedení jako pult baru v sále Details pultu budou řešeny v projektu interiéru</p>		1				1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					Celkem	POZNÁMKA
			1.pp	1.np	2.np				
T20	 900x1970	<p>Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, posuvné do stavebního pouzdra, hladké, plné, dýhované,</p> <p><u>Povrchová úprava:</u> dýhované – český ořech (nutno konzultovat) do výšky 600 mm dveře oboustranně opatřeny obkladem z nerez. plechu (kartáčovaná nerez)</p> <p><u>Kování:</u> Hákový zámek</p> <p>Kulaté a oválné úchytky – standardní provedení pro posuvné dveře.</p> <p><u>Zárubeň</u> : dřevěná obložková pro posuvné dveře</p>		1				1	<p>Dveře včetně kartáčového pásu instalovaného po celém obvodu dveří</p> <p>Dveře budou osazeny do stavebního pouzdra JAP viz. položka Z05 záměš. výrobky</p>
T21		<p>Vnitřní parapetní deska výdejního okna</p> <p><u>Provedení:</u> nerez plech jemně broušený tl.1mm, na desce MDF MDF deska plně ochráněna proti působení vlhkosti ekologickou, zdravotně nezávadnou, vodou ředitelnou barvou</p> <p><u>Rozměr:</u> délka parapetu – 2370 mm šířka parapetu – 500 mm tl. parapetu – 40 mm</p> <p>Desky budou dodány včetně kotevního materiálu</p>		1				1	<p>Rozměry parapetů v jednotlivých pozicích je nutné na místě přesně zaměřit.</p>
T22		<p>Vnitřní parapetní deska výdejního okna</p> <p><u>Provedení:</u> nerez plech jemně broušený tl.1mm, na desce MDF MDF deska plně ochráněna proti působení vlhkosti ekologickou, zdravotně nezávadnou, vodou ředitelnou barvou</p> <p><u>Rozměr:</u> délka parapetu 850 mm šířka parapetu – 660 mm tl. parapetu – 40 mm</p> <p>Desky budou dodány včetně kotevního materiálu</p>		1				1	
T23		<p>Vnitřní parapetní deska výdejního okna</p> <p><u>Provedení:</u> nerez plech jemně broušený tl.1mm, na desce MDF MDF deska plně ochráněna proti působení vlhkosti ekologickou, zdravotně nezávadnou, vodou ředitelnou barvou</p> <p><u>Rozměr:</u> délka parapetu 1200 mm šířka parapetu – 390 mm tl. parapetu – 40 mm</p> <p>Desky budou dodány včetně kotevního materiálu</p>		1				1	

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV, POVRCHY, MATERIÁLY atd. ZNOVU ODSOUHLASENÝ S INVESTOREM!

VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE PO DOHODĚ S INVESTOREM ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.