

Příloha č. 1 - Technická specifikace prodávajícího

TECHNICKÉ ÚDAJE OD DODAVATELE

Takticko-balistická vesta – MODEL GTB1

Technické podmínky

Takticko-balistická vesta s M.O.L.L.E. vazbou na předním, zadním a bočních dílech je osobní ochranný prostředek určený k ochraně uživatele proti účinkům střel a střepin. Je určena pro vrchní nošení potřebné výbavy a výstroje, lze ji nosit samostatně jako taktickou vestu nebo s vloženými vnitřními balistickými vložkami v odolnosti III.A dle NIJ STD 0101.04.

Přední a zadní díly jsou samostatné, spojené v ramenní a boční části velcro pásy a popruhy, což poskytuje možnost uživateli nastavení vesty do výšky a do obvodu, dle jeho potřeb. Zapínání vesty je na zdrhovadlo. Upnutí je jištěno dvěma popruhy s plastovými sponami (trojzubcemi).

Na levém předním dílu je umístěna velcro páska pro upevnění malého nápisu MĚSTSKÁ POLICIE, na pravém předním díle je velcro pásek pro umístění odznaku MP a služebního čísla. Na zadním dílu je velco pásek pro umístění velkého nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Použitý materiál je CORDURA kombinovaná se síťovinou a termoregulačním materiálem značky Outlast.

Materiál použitý na výrobu povlaku ochranné vesty je v barvě černé.

Materiály použité na ochrannou vestu jsou hygienicky zdravotně nezávadné.

Referenční vzorek je ve velikosti univerzální.

Součástí každé vesty je transportní taška se zapínáním na spirálové zdrhovadlo WS 20. Je vybavena našitým průsvitným okénkem pro vložení štítku s údaji o uživateli. Její vnitřní část je tvořena jednou hlavní kapsou, kde se vkládá takticko-balistická vesta. Transportní taška je vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu.

Ke každé balistické vestě je přiložen návod k použití, skladování, údržbě a záruční list.

Součástí nabídky jsou Protokoly o zkouškách a materiálové listy.

Součástí každé vesty je návod na použití, skladování a údržbu společně se záručním listem, transportní obal černé barvy.

Typové štítky vesty ochranné jsou uvedeny nyní v nabídce. Strana balistické ochrany, přikládána k tělu je zřetelně označena štítkem: „TOUTO STRANOU K TĚLU“ a typovým štítkem.

Balistická odolnost

- třída III.A dle NIJ STD 0101.04
- STANAG 2920
- Dodatečné střelivo

Dodatečné střelivo:		
Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
7,62 x 25	5,5 g. FMJ (Ball)	494 m/s ± 10 m/s
9 x 19 (ACTION 5)	6,1 g. FMJ	466 m/s ± 10 m/s
9 x 18	6,0 g. MSC	310 m/s ± 10 m/s

- Dále byla provedena dodatečná zkouška, kde nástřelové čtverce byly před zkouškou vystaveny tepelnému namáhání dle ČSN EN ISO 14451-2.

Garance:

- Doba životnosti a záruka na dodávku takticko-balistických vest je stanovena ode dne dodání tak, že záruka deklarované balistické odolnosti předmětu veřejné zakázky je v délce 10 let a záruka na ostatní materiály je 24 měsíců od dodání. Prohlašuji, že zajistíme servis v průběhu garance balistické odolnosti.

Ochranná plocha

Ochranné plochy jsou zjišťovány řezacím strojem Investronica.



Model : GTB1.BA

17/10/17

Set velikostí XS

Velikost Díl	XS Počet	I Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GTB1.BA-PD-LEVY	1	1491,8	1788	80	0
GTB1.BA-PD-PRAV	1	1132,2	1609	68	0
GTB1.BA-ZD	1	1788,4	1803	85	0
	3	4412,4	5201	233	0

ŠTÍTKY

Štítek na potah takticko-balistické vesty:



Model:	Takticko-balistická vesta GTB1
--------	--------------------------------

Velikost:	univerzální
-----------	-------------

Balistická odolnost tohoto výrobku je v souladu s NIJ STD 0101.04 a jeho značení je provedené ve smyslu této normy.

BALISTICKÁ ODOLNOST:

Třída odolnosti:	Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
III.A	44 Mag. 9 mm	15,6 g. SJHP	436 m/s
		8,2 g. FMJ	436 m/s

DODATEČNÉ STŘELIVO		
Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
7,62 x 25 9 x 19 (ACTION 5) 9 x 18	5,5 g. FMJ (Ball)	494 m/s± 10 m/s
	6,1 g. FMJ	466 m/s± 10 m/s
	6,0 g MSC	310 m/s± 10 m/s

Výrobní číslo: N1017Z1027000001

Datum výroby: 10/2017

Garance balistické odolnosti: 10/2027

Záruční doba: 10 let od data výroby balistické vložky
2 roky od data výroby na potah vesty

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost takticko-balistické vesty se základní balistickou vložkou bez transportní tašky, návodu a záručního listu: 3,50 kg

Chráněná plocha takticko-balistické vesty se základní balistickou vložkou: 4 412,4 cm²

POZOR !!!

Při čištění je dovoleno čistit vestu pouze bez balistických vložek!

Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice
tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321 email: info@gared.cz

Štítek na balistické vložky takticko-balistické vesty:



Model:	Takticko-balistická vesta GTB1
--------	--------------------------------

Velikost:	univerzální
-----------	-------------

Balistická odolnost tohoto výrobku je v souladu s NIJ STD 0101.04 a jeho značení je provedené ve smyslu této normy.

BALISTICKÁ ODOLNOST:

Třída odolnosti:	Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
III.A	44 Mag. 9 mm	15,6 g. SJHP	436 m/s
		8,2 g. FMJ	436 m/s

DODATEČNÉ STŘELIVO

Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
7,62 x 25 9 x 19 (ACTION 5) 9 x 18	5,5 g. FMJ (Ball)	494 m/s± 10 m/s
	6,1 g. FMJ	466 m/s± 10 m/s
	6,0 g MSC	310 m/s± 10 m/s

Výrobní číslo: N1017Z1027000001

Datum výroby: 10/2017

Garance balistické odolnosti: 10/2027

Záruční doba: 10 let od data výroby balistické vložky
2 roky od data výroby na potah vesty

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost takticko-balistické vesty se základní balistickou vložkou bez transportní tašky, návodu a záručního listu: 3,50 kg

Chráněná plocha takticko-balistické vesty se základní balistickou vložkou: 4 412,4 cm²

POZOR !!!

! STRANA BALISTICKÉ VLOŽKY OPATŘENÁ TÍMTO ŠTÍTKEM SE PŘIKLÁDÁ K TĚLU !

Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice
tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321 email: info@gared.cz

Návod k používání, skladování a údržbě

Záruční list

Takticko-balistická vesta

MODEL: GTB1

Návod na používání, skladování a údržbu vesty takticko-balistické.

I.

Takticko-balistická vesta model GTB1 je svojí konstrukcí určena k použití pro vrchní nošení

Takticko-balistická vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III.A dle NIJ STD 0101.04

II.

Vesta balistická skrytá NIJ III A se skládá z:

- a) vlastních ochranných balistických vložek se základní odolností III.A dle NIJ STD 0101.04 (přední díl, zadní díl včetně bočních dílů) + dodatečné střelivo:

Dodatečné střelivo:		
Kalibr:	Typ střely:	Rychlost:
7,62 x 25	5,5 g. FMJ (Ball)	494 m/s ± 10 m/s
9 x 19 (ACTION 5)	6,1 g. FMJ	466 m/s ± 10 m/s
9 x 18	6,0 g. MSC	310 m/s ± 10 m/s

- b) z potahu vesty, jehož vnitřní strana přicházející do přímého styku s pokožkou zajišťuje odvod vlhkosti, cirkulaci vzduchu a regulaci teploty těla.
- c) z transportní tašky.

Tato ochranná vesta byla vyrobena v souladu s normou NIJ STD 0101.04

III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím vesty řádně zkontrolujte:

- Povrchový materiál potahu vesty, zda není protržený, proříznutý či zda nevykazuje jiné poškození,
- zkontrolujte neporušenost obalu balistické vložky uvnitř vesty,
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům.

V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí vesta dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!

IV. ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění potahu vesty se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku vesty. Před vlastním čištěním vesty vyjměte vždy vnitřní balistické vložky z potahu vesty. Tyto vložky jsou uzavřeny do vodoodpudivé podšívky, ze které je nikdy nevyjímejte, pozor na

protržení. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.

V. SKLADOVÁNÍ

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze.

VI. ZÁRUČNÍ LIST

1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost

- po dobu 10 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. a)
- po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. b) c)

2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

3.

Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího. Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

5.

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.

SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:

Název a adresa výrobce: GARED s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice

Vyrobena: 10/2017

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

- Na takticko-balistické vesty, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelnou je považována taková balistická vesta, která vykazuje známky poškození balistické vložky nebo panelu protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

GARED, s.r.o.

Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.

V Solnici dne

.....

Mgr. Markéta Haasová

jednatelka společnosti

NABÍDKOVÁ CENA