

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

A1 konstrukce chodníku (skladba D2-0-1-0-PIII dle TP 170)

– kamenná dlažba štípaná 60x60x60mm – světlá	60mm
– pískové lože	40mm
– hutněný štěrkopískový podsyp fr. 4–16, Edef2=60MPa	200mm
tloušťka konstrukce celkem	300mm

A2 konstrukce chodníku (skladba D2-0-1-0-PIII dle TP 170)

– kamenná dlažba štípaná 60x60x60mm – šedá	60mm
– pískové lože	40mm
– hutněný štěrkopískový podsyp fr. 4–16, Edef2=60MPa	200mm
tloušťka konstrukce celkem	300mm

A3 konstrukce chodníku – pojezdová asfaltová plocha

– asfaltový beton ACO	40mm
– asfaltový beton podkladní	60mm
– hutněný štěrkopískový podsyp fr. 4–16, Edef2=60MPa	200mm
tloušťka konstrukce celkem	300mm

A4 konstrukce chodníku – pochozí asfaltová plocha

– asfaltový beton ACO	40mm
– asfaltový beton podkladní	60mm
– vibrovaný beton (stávající konstrukce)	–
tloušťka konstrukce celkem	100mm

PLOCHY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

	A1–kámen 60/60/60 světlá	A2–kámen 60/60/60 šedá	A3–asfalt	A4–asfalt	celkem
PLATO PŘED VSTUPEM DO VŘÍDELNÍ KOLONÁDY	225,2m2	124,8m2	172,5m2	44,8m2	567,3m2

LEGENDA

– hranice katastru

0 45 – nová výškové kóta terénu

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

– splaškové kanalizace
– dešťová kanalizace
– vodovodní řad
– vedení vysokého napětí
– vedení nízkého napětí
– vedení Telefónica 02
– vedení dálkového tepla Trade group
– zavlažování
– odvětrání

LEGENDA – NAVRHOVANÉ SÍTĚ

– dešťová kanalizace SO-04
– vodovod SO-03
– vřídelní voda SO-02
– nízké napětí SO-05
– vedení technologie energokanálu SO-02
– optický kabel SO-05
– rezervní kabel SO-05
– odvětrání technologické šachty SO-05

LEGENDA – RUŠENÉ SÍTĚ

– dešťová kanalizace

LEGENDA – FUNKČNÍCH PLOCH

– zastavěná plocha – výtrysk vřídla – místo SO-08.3 (29,2m²)
– zastavěná plocha – stávající žb konstrukce rabátek
– zastavěná plocha – nová monolitická konstrukce boku rabátka SO-09.4 (0,4m²)
– zpevněné plochy – skladba A1 – zámková kamenná dlažba 60x60x60mm (225,2m²), barva světlá
– zpevněné plochy – skladba A2 – zámková kamenná dlažba 60x60x60mm (124,8m²), barva šedá
– zpevněné plochy – skladba A3 – asfalt (172,5m²)
– zpevněné plochy – skladba A4 – asfalt (44,8m²)
– zpevněné plochy – žb prefabrikované schodiště, stupně 330/150mm (28,5m²), skladba viz. výkresy SO-09.3 s protiskluzovou úpravou (zofrézované a vlepená nerezová pásovina se zubořezem)
– zpevněné plochy – prefabrikované segmenty plochy pod výtryskem vřídla, skladba viz. výkresy SO-09.1, SO-09.2
– zpevněné plochy – prefabrikované přechodové trámce 330/150mm SO-09.3 (3,6m)
– zpevněné plochy – prefabrikované přechodové trámce 100/100mm (15,8m)
– zpevněné plochy – obrubník komunikace – žulové trámce 100/150mm (24,9m), použití prvku B z bouracích prací, repasované, očištěné, poškozené prvky odstranit
– zpevněné plochy – obrubník komunikace – žulové trámce s drobnozrnou texturou 250/200mm (35,0m) barva bílá
– zpevněné plochy – obrubník komunikace – žulové trámce s drobnozrnou texturou 150/200mm (25,7m) barva bílá
– zpevněné plochy – varovný pás z reliéfové dlažby (1,5m²), výrazně odlišné barvy, š=400mm
– zpevněné plochy – dřevěný rošt výtrysku vřídla SO-09.1 (35,0m²)
– plochy zeleně

S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. David POKORNÝ
Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
Mobil: +420 603 841 069
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz

AUTOR PROJEKTU
ING. VÁCLAV KOUBA PROJEKTOVÝ ATELIÉR
Kvído Jiřího 1135/31, 360 01 Karlovy Vary

INVESTOR
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

VÝKRES: **SITUACE CELKOVÁ**

STUPEŇ: DPS PARE
DOKUM. ČÁST: C
ČÍSLO VÝKRESU: 02

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing.Jan Chyška
HIP: Ing.David Pokorný
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing.David Pokorný
VYPRACOVAL: Ing.Štěpán Mosler

ZAKÁZKA: 03-02/2016
DATUM: 02/2016
MĚŘÍTKO: 1:100

STAVBA: **PŘEDKOLONÁDNÍ PROSTOR S VÝTRYSKEM VŘÍDLA**
Vřídelní kolonáda - celková revitalizace území
ul.Divadelní náměstí 2036/2, parc.č.216, 360 01 K.Vary
místo KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ