









DETAIL A - ZAÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍ TRUBKY
M 1:10



DETAIL B - UTĚSNĚNÍ DPL S UW
M 1:10




SCHEMA STANICE




| UMÍSTĚNÍ | Počet | JEDN | POPIS | PRVEK | DL | POZNAMKA | SAP |
|--------------------|-------|------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| KORPUS | 1 | x | BETON | C35/45 | 10,02 m3 | | 35231 |
| KORPUS | 8 | ks | KOTVA VLNOVÁ DLOUHÁ | RD 42 PZn | 1000 | fa. PHILIPP | 2009 |
| KORPUS | 4 | ks | KOTVA VLNOVÁ KRÁTKÁ | RD 36 PZn | 380 | DOPRAVA, fa. PHILIPP | 36244 |
| KORPUS | 22 | x | KP1b - JÄCKL TENKOSTĚNNÝ UZAVŘENÝ | 60/40/3 | 1,24 kg | dl = 300 mm, PRO UPEVNĚNÍ KRYCÍ DESKY | 38826 |
| KORPUS | 1 | x | OCEL PRUTY | B500A | 858,17 kg | | 1112 |
| KORPUS | 1 | x | OCEL SÍTĚ | B500A | 1487,98 kg | | 1122 |
| KORPUS | 2 | ks | PROFIL KOTEVNÍ | IZA 41/22 | 150 | K UZEMNĚNÍ STŘECHY | 1975 |
| KORPUS | 1 | ks | PRŮCHODKA VÝTOKOVÁ | FU-VA 180/160 | | NEREZOVÁ PRŮCHODKA S LÍMCEM | BANF |
| KORPUS | 14 | ks | VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ PLEXUS TYP B | PLEXUS B1015009 | 1250 | rozměr 1250/115mm | BANF |
| MONTÁŽ | 10 | ks | PÁS GUMOVÝ POD STŘECHU | 200/70/8 | 200 | tl. 8mm | 1892 |
| MONTÁŽ | 13 | ks | PÁS PĚNOVÝ BÍLÝ | 1500/70/15 | 1500 | 1ks/1500mm, tl. 15mm | 1869 |
| MONTÁŽ | 24 | ks | TMĚL VNEJŠÍ | EGOPLEX 401 | | 0,8ks/m, BÍLÝ | 21796 |
| MONTÁŽ | 24 | ks | TMĚL VNITŘNÍ | EGOPLEX 401 | | 0,8ks/m, BÍLÝ | 21793 |
| ZPRACOVÁNÍ POVRCHU | 1 | x | SPÁRA UW + DPL | WEBAC 4525 A+B | 4 SET | 0,20kg/mb | INFO |
| ZPRACOVÁNÍ POVRCHU | 1 | x | SPÁRA UW + DPL | WEBAC 5520N THIX | 8 SET | 2x 0,36kg/mb + 0,04kg/mb | INFO |
| ZPRACOVÁNÍ POVRCHU | 1 | x | SPODEK BUNKY | ILACK SILOLACK | 5 l | 1x0,1l/m2 | 37044 |
| ZPRACOVÁNÍ POVRCHU | 1 | x | STĚNY | ILACK SILOLACK | 8 l | 1x0,1l/m2 | 37044 |

KP1b - DETAIL "D"
M 1:10



KP2b - DETAIL "E"
M 1:10



BETONOVÁ SMĚS - C35/45 - XC4, XA3, XF1 SÍRANOVZDORNÁ !

| | | | | | |
|---|---|--|------------------|---|--|
| PROPOJENÍ NE, ZEMNĚNÍ V BUNCE NE, HROMOSVOD NE | | | | | |
| HMOTNOSTI, KOTVY | | | | | |
| KORPUS hmotnost: 25,050 t 10,02 m3 betonu C35/45 kotvy Zvd-4x RD 42 (kotvy vlnové) | | | | POVRCH hmotnost: 0,500 t PODRS: DOPRAVA Z BBP hmotnost: 25,550 t DOPRAVA BUNKY kotvy Mtz-4x RD 42 | DATUM: 07.03.16 KRESLIL: E. TOMÁŠKOVÁ PODRS: DOPRAVA Z BBP hmotnost: 25,550 t DOPRAVA BUNKY kotvy Mtz-4x RD 42 |
| BUNKA CELKEM hmotnost: 25,550 t | DPL hmotnost: 14,225 t 5,65 m3 betonu kotvy Mtz-4x RD 36 | BUNKA+DPL hmotnost: 39,775 t MTZ BUNKY ODELENE OD "DPL" | | | DATUM: 07.03.16 KRESLIL: E. TOMÁŠKOVÁ PODRS: DOPRAVA Z BBP hmotnost: 25,550 t DOPRAVA BUNKY kotvy Mtz-4x RD 42 |
| BETON C35/45 - XC4, XA3, XF1 / KRYTÍ VÝZTUŽE VNĚJŠÍ LÍČ 30 mm, VNITŘNÍ LÍČ 20 mm POZOR SÍRANOVZDORNÝ BETON KORPUS OCEL PRUTY B500A 858,17 kg OCEL SÍTĚ B500A 1487,98 kg | | | | | |
| ZVLÁŠTNOSTI: TĚSNĚNÍ KORPUSU UW S DPL DLE DETAILU B VNITŘNÍ ÚPRAVA KORPUSU - SPACHTLOVÁNÍ, VNĚJŠÍ ÚPRAVA KORPUSU - ILACK SILOLACK DLE KÓT SPÁDOVÉ DNO 1% SVAŽUJÍCÍ SE SMĚREM K ČERPACÍ JIMCE, SOUČÁST MONOLITICKÉ K-CE KORPUSU VYNECHÁNÍ VÝZTUŽE - 2x PŘÍPRAVA PRO OTVOR 1350x600, Ø600, NEVRTAT TYTO OTVORY! MANIPULACE BEZ ZÁKRYTOVÉ DESKY! BETON C35/45 - XC4, XA3, XF1 SÍRANOVZDORNÝ ! VÝZTUŽ DLE TYPOVÉHO VÝKRESU VÝZTUŽE VIZ. TYPOVÁ STATIKA UW 3066 BEZ KRYCÍ DESKY NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU TVARU. JSOU ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZÁKRYTOVÁ DESKA DPL3066 - viz. SAMOSTATNÍ VÝKRES č. "P - 8004217DPL" | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 01 | | | | | |
| Index | Datum | Pracovník | Změna / Doplnění | | |
| Typ | UW 3066 | Dílec | KORPUS | d x š x v | 6.70x3.10x1.98 |
| Funkce | REVIZNÍ ŠACHTA - VŘÍDLO | | | | |
| Zakazník | STAV-BAU, a.s. | | | Zakazník č. | - |
| Akce | KARLOVY VARY - VŘÍDLO | | | Objednávka č. | - |
| Infotext | ATYP UW 3066 | | | Zakázka č. | P-8004217 |
| BETONBAU s.r.o. Průmyslová 5a CZ-108 00 Praha 10 Tel. + 420 / 281 034 100 Fax + 420 / 281 034 180 www.betonbau.com | | | | | |
| Výkres tvaru BBP Konstruktér: TE1590 Měřítko: 1:25 Datum: - Verze: 00 | | | | | |
| VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. BEZ NÁŠEHO SOUHLASU NELZE ROZMNOŽOVAT, ZPŘÍSTUPNIT TŘETÍM OSOBAM. PŘÍJEMCE, NEBO TŘETÍ OSOBA NESMÍ NEOPRAVNĚNĚ VÝKRES VYUŽÍT. TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRÁZENY. | | | | | |