






Půdorys 1.np (přízemí)


1:100

VÝPIS OKNA - 1.np (přízemí)

Položka	Náhled ze strany exteriéru [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
10		<p>Šířka: 1130 mm Výška: 1940 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část 2 křídla otevíravá / sklápěcí se štlupem poutec 1/3 výšky, meziskelní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéř)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet plastový parapet š.200mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klinem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca 80mm např.betonovou směsí C12/15</p>	1 np	3

11		<p>Šířka: 1370 mm Výška: 1570 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí se středním sloupkem horní část 2 křídla otevíravá, spodní část 2 křídla otevíravá / sklápěcí poutec 1/3 výšky, meziskelní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo dekorované, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéř)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klinem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka</p>	1 np	3
----	---	--	------	---

12		<p>Šířka: 1010 mm Výška: 1990 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část 2 křídla otevíravá / sklápěcí se štlupem poutec 1/3 výšky, meziskelní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéř)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet plastový parapet š.360mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klinem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca.100mm např.betonovou směsí C12/15 - odstranění mříží + vyspravení omítky ostění</p>	1 np	2
13		<p>Šířka: 1220 mm Výška: 1990 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkřídlové otevíravé/sklápěcí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část 2 křídla otevíravá / sklápěcí se štlupem poutec 1/3 výšky, meziskelní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéř)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet plastový parapet š.360mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klinem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca.100mm např.betonovou směsí C12/15 - odstranění mříží + vyspravení omítky ostění</p>	1 np	7
14		<p>Šířka: 610 mm Výška: 1400 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché jednokřídlové otevíravé/sklápěcí horní část pevná s nepruhlednou výplní otevíravá, spodní část otevíravá / sklápěcí poutec 1/2 výšky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéř)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klinem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o tl. obkladu špaletového okna cca.100mm např.betonovou směsí C12/15 - odstranění mříží + vyspravení omítky ostění</p>	1 np	1

INDEX	ZÁŘEKA	DATUM	J.MENO	PODPS
Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola	Vopat Věroslav Ing.	
	ZAKÁZKA: Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, výměna oken	ČÁST (SO,PS):	Projekt stavby Architektonicko-stavební část	Počet A4 8 Stupeň projektu 3
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	OBSAH: Výpis oken 1.np (přízemí)	OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary	Číslo zakázky 8014-26	Podpisové číslo 3
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	projekt@bpo.cz w.w.bpo.cz	Číslo archivní: BPO 1-85947		