








Půdorys 5.np (4.patro)

1:100

VÝPIS OKNA - 5.np (4.patro)

Poloha	Náhled ze strany exteriéru [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
45		<p>Šířka: 1020 mm Výška: 1960 mm</p> <p>5 np 3</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkrídlové otevíravé/sklápecí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápecí se štlupem pouzec 1/3 výšky, meziklení příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čtře min. neprůzračnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou vyztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kovění dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s prokrozní úpravou pokovením, 3 polohy půlová, tělo kily hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interier)</p> <p>Doplřky: - vnitřní parapet plastový parapet š.250mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upnutí k okennímu rámu vřuty s krytkou podložení kilem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirovová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadí pásy polystyrenu parapet navýšit o š. obkladu špalátového okna cca 100mm např betonovou směsí C12/15</p>	5 np	3
46		<p>Šířka: 1030 mm Výška: 1950 mm</p> <p>5 np 12</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkrídlové otevíravé/sklápecí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápecí se štlupem pouzec 1/3 výšky, meziklení příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čtře min. neprůzračnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou vyztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kovění dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s prokrozní úpravou pokovením, 3 polohy půlová, tělo kily hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interier)</p> <p>Doplřky: - vnitřní parapet plastový parapet š.250mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zatažením pod omítku upnutí k okennímu rámu vřuty s krytkou podložení kilem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirovová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadí pásy polystyrenu parapet navýšit o š. obkladu špalátového okna cca 80mm např betonovou směsí C12/15</p>	5 np	12
47		<p>Šířka: 1130 mm Výška: 1950 mm</p> <p>5 np 3</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkrídlové otevíravé/sklápecí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápecí se štlupem pouzec 1/3 výšky, meziklení příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čtře min. neprůzračnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou vyztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kovění dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s prokrozní úpravou pokovením, 3 polohy půlová, tělo kily hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interier)</p> <p>Doplřky: - vnitřní parapet plastový parapet š.250mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zatažením pod omítku upnutí k okennímu rámu vřuty s krytkou podložení kilem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirovová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadí pásy polystyrenu parapet navýšit o š. obkladu špalátového okna cca 80mm např betonovou směsí C12/15</p>	5 np	3
48		<p>Šířka: 510 mm Výška: 1350 mm</p> <p>4 np 6</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukrídlové otevíravé/sklápecí horní část otevíravá, spodní část otevíravá / sklápecí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, čtře min. neprůzračnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou vyztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kovění dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s prokrozní úpravou pokovením, 3 polohy půlová, tělo kily hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interier)</p> <p>Doplřky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmeu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upnutí k okennímu rámu vřuty s krytkou podložení kilem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirovová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadí pásy polystyrenu keramický obklad do výšky stávajícího cca 80cm</p>	4 np	6

49		<p>Šířka: 1040 mm Výška: 1940 mm</p> <p>5 np 2</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkrídlové otevíravé/sklápecí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápecí se štlupem pouzec 1/3 výšky, meziklení příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čtře min. neprůzračnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou vyztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kovění dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s prokrozní úpravou pokovením, 3 polohy půlová, tělo kily hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interier)</p> <p>Doplřky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmeu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zatažením pod omítku upnutí k okennímu rámu vřuty s krytkou podložení kilem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirovová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadí pásy polystyrenu parapet navýšit o š. obkladu špalátového okna cca 80mm např betonovou směsí C12/15</p>
50		<p>Šířka: 1030 mm Výška: 1950 mm</p> <p>5 np 2</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkrídlové otevíravé/sklápecí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápecí se štlupem pouzec 1/3 výšky, meziklení příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čtře min. neprůzračnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou vyztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kovění dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s prokrozní úpravou pokovením, 3 polohy půlová, tělo kily hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interier)</p> <p>Doplřky: - vnitřní parapet plastový parapet š.250mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.250mm po stranách se zatažením pod omítku upnutí k okennímu rámu vřuty s krytkou podložení kilem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirovová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadí pásy polystyrenu parapet navýšit např plynosilikátové trámce do výšky 800mm š.450mm, vnitřní šluková omítka, venkovní omítka VC + malba</p>
53		<p>Šířka: 1430 mm Výška: 1960 mm</p> <p>4 np 1</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřkrídlové otevíravé/sklápecí horní část 2 křídla otevíravá, spodní část otevíravá / sklápecí se štlupem pouzec 1/3 výšky, meziklení příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čtře min. neprůzračnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou vyztužnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kovění dilatační kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s prokrozní úpravou pokovením, 3 polohy půlová, tělo kily hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná (exteriér, die stávajících oken), povrch bílý (interier)</p> <p>Doplřky: - vnitřní parapet plastový parapet š.220mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tvárně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upnutí k okennímu rámu vřuty s krytkou podložení kilem EPS 70 S v.20 - 30mm protipřirovová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadí pásy polystyrenu parapet navýšit o š. obkladu špalátového okna cca 80mm např betonovou směsí C12/15</p>

INDEX	ZÁKLAD	DATA	MEMO	PROJEKT																				
<table><tr><td>Vedoucí projektant</td><td>Voplat Věroslav Ing.</td><td>Vedoucí zakazky</td><td>Dušek Jan Ing.</td><td></td></tr><tr><td>Projektant</td><td>Voplat Věroslav Ing.</td><td>Technická kontrola</td><td>Voplat Věroslav Ing.</td><td></td></tr></table>					Vedoucí projektant	Voplat Věroslav Ing.	Vedoucí zakazky	Dušek Jan Ing.		Projektant	Voplat Věroslav Ing.	Technická kontrola	Voplat Věroslav Ing.											
Vedoucí projektant	Voplat Věroslav Ing.	Vedoucí zakazky	Dušek Jan Ing.																					
Projektant	Voplat Věroslav Ing.	Technická kontrola	Voplat Věroslav Ing.																					
lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		<table><tr><td>ZAKAZKA:</td><td>Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, výměna oken</td><td>Pročet A4</td><td>Podrobné číslo</td></tr><tr><td>ČÁST (SO PS):</td><td>Projekt stavby Architektonicko-stavební část</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>OBSAH:</td><td>Výpis oken 5.np (4.patro)</td><td>PST</td><td>7</td></tr><tr><td>OBJEDNATEL:</td><td>Statutární město Karlovy Vary</td><td>Datum dokončení</td><td>19.11.2014</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Číslo zakázky</td><td>8014-26</td></tr></table>			ZAKAZKA:	Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, výměna oken	Pročet A4	Podrobné číslo	ČÁST (SO PS):	Projekt stavby Architektonicko-stavební část	12	12	OBSAH:	Výpis oken 5.np (4.patro)	PST	7	OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary	Datum dokončení	19.11.2014			Číslo zakázky	8014-26
ZAKAZKA:	Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, výměna oken	Pročet A4	Podrobné číslo																					
ČÁST (SO PS):	Projekt stavby Architektonicko-stavební část	12	12																					
OBSAH:	Výpis oken 5.np (4.patro)	PST	7																					
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary	Datum dokončení	19.11.2014																					
		Číslo zakázky	8014-26																					
		BPO 1-85951																						