

Půdorys 4.np ( 3.patro )

1:100


VÝPIS OKNA - 4.np ( 3.patro )

Poloha	Náhled ze strany exteriéru [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro	Kusy
27		<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřlůžkové otevřené/sklápací horní část 2 křídla otevírává, spodní část otevírává / sklápěcí se štlupem pouztec 1/3 výšky, meziklepní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet plastový parapet š 250mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o 1l. obkladu špaletového okna cca 90mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	8
37		<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřlůžkové otevřené/sklápací horní část 2 křídla otevírává, spodní část otevírává / sklápací se štlupem pouztec 1/3 výšky, meziklepní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet plastový parapet š 270mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o 1l. obkladu špaletového okna cca 80mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	1
38		<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřlůžkové otevřené/sklápací horní část 2 křídla otevírává, spodní část otevírává / sklápací se štlupem pouztec 1/3 výšky, meziklepní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet plastový parapet š 270mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o 1l. obkladu špaletového okna cca 60mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	4
39		<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřlůžkové otevřené/sklápací horní část 2 křídla otevírává, spodní část otevírává / sklápací se štlupem pouztec 1/3 výšky, meziklepní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet plastový parapet š 270mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o 1l. obkladu špaletového okna cca 100mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	3

40		<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřlůžkové otevřené/sklápací horní část 2 křídla otevírává, spodní část otevírává / sklápací se štlupem pouztec 1/3 výšky, meziklepní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet plastový parapet š 270mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o 1l. obkladu špaletového okna cca 80mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	2
41		<p>Popis: venkovní plastové dveře otevřené jednokřídlové s okopovou částí v 400mm</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, čiré, bezpečnostní 282 min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,7 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové bezpečnostní s protikorozní úpravou pokovením, 2 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá, zámk. vložkový bezpečnostní</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: venkovní parapet RŠ 250mm vyzdívkou prahu v 200mm, š 250mm + natavení hydroizolačního pásu</p>	1 np	1
42		<p>Popis: plastové okno jednoduché dvoukřídlové, pouztec 1/3 výšky horní část otevírává, spodní část otevírává / sklápací</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu keramický obklad do výšky stávajícího cca 70cm</p>	4 np	6
43		<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřlůžkové otevřené/sklápací horní část 2 křídla otevírává, spodní část otevírává / sklápací se štlupem pouztec 1/3 výšky, meziklepní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet plastový parapet š 220mm - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o 1l. obkladu špaletového okna cca 80mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	1

44		<p>Popis: plastové okno jednoduché čtyřlůžkové otevřené/sklápací horní část 2 křídla otevírává, spodní část otevírává / sklápací se štlupem pouztec 1/3 výšky, meziklepní příčky</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výtěžnou vložkou, min. pětkomorový stavební houbka 80mm, středový systém těsnění kotvení distanční kotvení pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celobodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlořiva, 180 klíky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorální fólie jednostranná ( exteriér, die stávajících oken ), povrch bílý ( interié )</p> <p>Doplňky: - vnější parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný točivě vyrobený RŠ 300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení kinem EPS 70 S v 20 - 30mm protiprůvanová pojiskta - ostění, parapet doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu parapet navýšit o 1l. obkladu špaletového okna cca 80mm např.betonovou směsí C12/15</p>	4 np	2
----	--	--	------	---

INDEX	ZÁKLAD	DATA	JMENO	PROJEKT
-------	--------	------	-------	---------

Vedoucí projektant	Voplat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:100	
Projektant	Voplat Věroslav Ing.	Technická kontrola	Voplat Věroslav Ing.		
	ZAKÁZKA:	Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, výměna oken		Pročet A4	Pohledové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Projekt stavby Architektonicko-stavební část		12	6
				Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
OBSAH:	Výpis oken 4.np ( 3.patro )		19.11.2014	Číslo zakázky	
projekty@bpo.cz	OBJEDNATEL:	Státní úřad Karlov Vary	8014-26		BPO 1-85950