



## VÝZVA

více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení § 12 odst. 3, s ohledem na ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění (dále jen výzva).

### 1) Název veřejné zakázky

***„Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 - pod komunikací, ulice Libušina k.ú. Karlovy Vary“***

### 2) Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejné zakázky).

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“

(dále též stavba) v rozsahu specifikovaném **projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše zpracováno Ing. Martinem Šafaříkem, Československé armády 576, 357 33 Loket a touto výzvou.**

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s realizací veřejné zakázky, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli.

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace a výkaz výměr, vše zpracováno Ing. Martinem Šafaříkem, Československé armády 576, 357 33 Loket a touto výzvou.

#### **V rámci plnění veřejné zakázky zhotovitel zajistí:**

Po demontáži stávajícího ocelového zábradlí a předání na částečnou repasi budou vyvrtány a osazeny mikropiloty podél paty stávající opěrné stěny. Po provedení částečné stabilizace paty kamenné opěrné stěny může být přistoupeno k bouracím pracím. Postupně bude odstraněna železobetonová zákrytová deska v koruně stěny pomocí ručního sbíjecího kladiva, v žádném případě nebude použito strojní bourání pomocí rypadla nebo obdobného stroje. Současně s odstraněním stávající železobetonové konstrukce může být průběžně odstraňován živичný kryt chodníku. Případně mohou být v předstihu vyjmuty kamenné obrubníky, které budou očištěny a následně zpětně použity.

Za současného snižování terénu za stěnou v prostoru chodníku bude rozebírána koruna kamenného zdiva až na úroveň pro vytvoření kotveného železobetonového tránce. Vytěžené kameny budou očištěny a budou zpětně použity na dozdivky vypadlého zdiva stávající stěny, případně na předstěnu z kamenného zdiva. Dozdění vypadaného kamenného zdiva bude provedeno na cementovou maltu. Kotvený železobetonový práh spolu s patním trámem budou provedeny z monolitického železobetonu C30/37 XA1, XF4, XC4. Konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží B500B s krytím hlavní nosné výztuže 50 mm, distanční tělíska budou používány z vláknobetonu. Ty části železobetonových konstrukcí, které budou zhotovovány na terén, budou provedeny na podkladní beton, aby bylo spolehlivě zaručeno krytí výztuže. Provazující výztužné prvky mezi hlavami mikropilot a železobetonovými konstrukcemi budou realizovány pomocí přivařené výztuže pomocí nosných svarů. Konstrukce je rozdělena na tři dilatační úseky, které slouží pro snížení teplotního namáhání a zároveň vytvářejí jednotlivé záběry pro budování nosných konstrukcí. V částech kde na stávající kamenné stěně probíhá samostatně zákrytová deska, je tato ukotvena pomocí do vrtů vsazované výztuže. U přesahu zákrytové desky nové hlavy stěny bude na spodním líci vytvořen okapový nos vytvořený pomocí trojúhelníkové bednicí latě 20x20 mm. Veškeré hrany železobetonových konstrukcí budou sražené pomocí latí 15x15 mm, aby nevznikaly ostré hrany na železobetonových prvcích. V kotveném tránci budou vybedněna sedla pro kotvy, návrh předpokládá, že pod kotevní podložkou bude vždy umístěn roznášecí plech P10-200/200 do kterého se bude opírat kotva i napínací zařízení. Plech je možno ukládat na sucho, není nutné jej podlévat zálivkovou hmotou. Před započítáním betonářských prací musí dodavatel speciálního zakládání zkontrolovat, zda prostorově navrhované rozměry sedla v železobetonovém tránci vyhovují jeho napínacímu zařízení. Viditelné plochy železobetonových konstrukcí musí být zhotoveny tak, aby se v povrchu nenacházely lukry a na povrch bylo možno

výzva - „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“

spolehlivě aplikovat nátěr na betony v předepsané tloušťce a kvalitě. Minimální životnost nátěru na železobetonové konstrukce je požadována 15 let.

Ze železobetonových trámů bude vytažena provazující výztuž do stříkaných betonů tloušťky 150 mm z betonu C20/25 a vyztužených sítěmi 6/100 x 6/100 při obou površích, ocel výztužných sítí B500A a krytí výztuže 30 mm, přesah sítí min 300 mm. Výztužné sítě budou montážně kotveny pomocí krátkých kotviček do kamenného zdiva stávající stěny. Nerezové kotvy pro kotvení kamenné předstěny je možno v předstihu zabudovat do stříkaného betonu a není nutné je dodatečně dovrtávat a zalepovat.

Z prostorového lešení o předpokládané nosnosti do  $15 \text{ kNm}^{-2}$  (nosnost lešení stanoví dodavatel speciálního zakládání na základě použité vrtné soupravy) budou zhotoveny rotačně příklepovou technologií trvalé zemní kotvy. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobně část násypu za opěrnou stěnou zvodnělá, bude nutno vrty částečně dočasně propažovat. Kotvy jsou navrženy jako trvalé v délkách od 9 do 12 m. Kořenová část všech kotev je navržena v délce 4 m a předpokládá ukotvení kotev ve skalním masivu. Sklon kotev od vodorovné roviny je navržen 35 a 40 °. S ohledem na to, že bude probíhat zhotovení kotev v blízkosti kanalizačního řadu, je nutné dohodnout se správcem sítí speciální postup provádění těchto kotev. Jedná se zejména o sledování možného průniku injektážních suspenzí do kanalizace, spotřeby a tlaky injektážních směsí a před započítáním vrtání i prostorové vytyčení sítí se stanovením směru a hloubky uložení potrubí. Pokud nedojde k roztržení zálivky při reinjektáži kořenové části při trhacích tlacích 6 MPa bude reinjektáž ukončena, při protržení zálivky se předpokládá trvalý injektážní tlak 2,5-3,5 MPa, spotřeba injektážní směsi do 8 l/m. Kotvy budou vyztuženy tyčovou sklolaminátovou výztuží ROCKBOLT K60-32 a budou předepnuty na hodnoty předepsané v tabulce kotev, matice pro ukotvení táhel kotev musí být ocelové. Napínání a zkoušení kotev viz ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - injektované horninové kotvy. V rámci napínání kotev bude potvrzena projektovaná hodnota odporu kotvy ověřovacími a kontrolními zkouškami dle ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - injektované horninové kotvy. Před napínáním kotev musí být proveden hutněný zásep železobetonového tránce, stříkané betony a patní tránců na mikropilotách.

V patní části opěrné stěny budou provedeny dovrchní odvodňovací vrty průměru 80 mm délky 2,5 m s vystrojením perforovanou PVC výpažnicí, perforace bude provedena příčnými štěrbinami, jejichž rozsah a velikost bude určena na základě charakteru vývrtku. Tyto vrty budou sloužit pro odvedení zasáknuté vody z rubu opěrné konstrukce. Výpažnice bude vyvedena před líc železobetonového prahu tak, aby případná protékající voda nespávala na konstrukci, čili minimálně 50 mm před líc železobetonu a trubka bude opatřena při spodním okraji žárezem pro odkápnutí vody.

#### **Poznámky a upozornění:**

Součástí plnění zhotovitele bude i inženýrská činnost spojená s realizací této veřejné zakázky. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a s požadavky NPÚ. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě bude doložena uchazečem podrobnější specifikace použitého alternativního výrobku).

Při podpisu smlouvy o dílo budou vybranému uchazeči předány dvě paré předmětné zadávací dokumentace.

### **3) Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Předpoklad zahájení prací je

**15. 7. 2013**

Ukončení díla zadavatel požaduje nejpozději do

**15. 10. 2013**

**Dodavatelé ve svých nabídkách závazně akceptují harmonogram zpracovaný zadavatelem.**

Místem plnění je objekt opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 k.ú. Karlovy Vary.

### **4) Způsob hodnocení nabídek**

Základním kritériem pro zadání (hodnocení) stavební zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

*výzva - „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“*

## 5) Požadavky na splnění kvalifikace

- a) kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu plnění, dokument nesmí být starší 90-ti dnů
- b) kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán, dokument nesmí být starší 90 dnů
- c) **kopie pojistné smlouvy**, kterou má uchazeč pojištěnu odpovědnost za škody způsobené svou činností a výrobkem na částku min. 1 mil. Kč, smlouva musí být platná nebo doložena dodatkem s prodloužením doby platnosti
- d) čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k městu Karlovy Vary a jeho příspěvkovým organizacím
- e) **odborné reference**, tzn. přehled nejvýznamnějších zakázek uskutečněných uchazečem v posledních pěti letech **odpovídající svým charakterem této veřejné zakázce.**

**S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je pro splnění kvalifikace požadován pouze výše uvedený rozsah.**

**Jeho nedoložení se považuje za nesplnění kvalifikačních požadavků a nabídka bude z dalšího hodnocení vyřazena.**

## 6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech (přílohách výzvy), na které je v této výzvě odkazováno.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální po celou dobu výstavby. Uchazeči na základě zadávací dokumentace **ocení předložené položkové výkazy výměr**. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací a materiálů a čísla ceníkových položek podle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací a montážních prací“ vydaných ÚRS Praha, dále navrhovanou jednotkovou cenu položky, výměru položky a navrhovanou cenu položky celkem. **Nedodržení tohoto postupu je důvodem k vyřazení podané nabídky.**

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčísřit podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.
3. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace (tato výzva a její přílohy) stavební zakázky „**Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary**“

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek, obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo ve výkazu výměr, nebo v této výzvě, v jejích přílohách a v případných instrukcích a pokynech vydaných zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr a instrukce uvedené v této výzvě, jejích přílohách a případné dodatečné informace předané zájemcům zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za **škody** způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. **Zařízení staveniště**, veškerou dopravu a dočasnou dopravní značení, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel **na své náklady**, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. **Poplatky za zábor** veřejného prostranství v majetku Statutárního města Karlovy Vary **nebudou do nabídkové ceny započítány**.
4. Pro přejímací řízení zajistí dodavatel doklad o zabezpečení **likvidace odpadu** v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech.

*výzva - „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“*

5. Dodavatel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady:
- **vyklidit prostory**, ve kterých se dílo provádělo a odstranit zařízení staveniště
  - provést úklid všech prostor a pozemků dotčených prováděním díla
  - uvést budovy, stavby, pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v PD, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu.
6. **Záruka** za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta dodavatelem v délce **minimálně 60 měsíců** na celý předmět plnění. U dodaných zařízení, kde je výrobcí a dodavatelem poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta **záruka nejméně v délce 24 měsíců**.
7. Nejpozději při převjímacím řízení předá dodavatel objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavebních prací.
8. **Platební podmínky:**  
Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Dodavatel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat **měsíční faktury** (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: devadesát procent) Ceny za provedení díla. Dodavatelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Dodavatelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.  
**Splatnost faktur** na dílčí plnění bude smluvními stranami dohodnuta na **21 kalendářních dní** ode dne řádného předání faktury dodavatelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických podepsaný **zjišťovací protokol** provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů dodavatele.  
**Daň z přidané hodnoty** bude dodavatelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.  
Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol dílčího plnění nezbavuje dodavatele odpovědnosti za předání díla jako celku objednateli bez vad a nedodělků.  
Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla dodavatel vystaví a předá objednateli daňový doklad – **konečnou fakturu** (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění).  
Konečná faktura bude mít **splatnost 21 kalendářních dní** ode dne jejího řádného předání zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit dodavatelem ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 21 kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.  
Dodavatelé mohou nabídnout platební podmínky výhodnější.
9. Smlouva o dílo bude obsahovat ujednání o a smluvních pokutách s těmito podmínkami:
- V případě prodlení dodavatele s plněním díla dle smlouvy, dále porušení povinností k zajištění součinnosti smluvních stran dodavatelem, nesplnění povinnosti dodavatele zahájit odstraňování reklamovaných vad díla v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavatelem smluvní **pokutu ve výši 0,1 %** z ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
  - V případě, že nebudou dodavatelem dodrženy smlouvou stanovené a zejména dále uvedené podmínky provádění díla (dodržování příslušných předpisů, případná rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a dokládání předepsaných atestů, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků na předání díla, dodržování bezpečnosti práce, zajištění osvětlení, dopravního značení a zábrany na staveništi, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí), je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
  - V případě, že objednatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené a dále uvedené podmínky úhrady za provádění díla, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve **výši 0,1%** z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
  - **Závazný harmonogram** postupu prací, zpracovaný vybraným dodavatelem, bude tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo.

## **7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek**

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, nebo doporučeně poštou na adresu **Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.**

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 21. 5. 2013 do 9.00 hodin.** V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

## **8) Informační schůzka a prohlídka místa stavby**

Uchazeč je povinen se seznámit se stavem a podmínkami staveniště před podáním nabídky. Prohlídka místa stavby za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě nebo samostatně.

Kontaktní osobou je Kamila Holanová ☎ 353 118 137; 725 03 87 54

## **9) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace (včetně výkazu výměr).**

Pro zpracování nabídky je nutná dokumentace pro realizaci stavby vč. výkazu výměr, kterou je možné získat u zadavatele nebo prostřednictvím webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary. Kontaktní osobou je Kamila Holanová, tel. 725 03 87 54, nebo 353 118 137.

## **10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této písemnosti)
- Obsah nabídky
- Prokázání splnění kvalifikace (podle bodu 5)
- Cenová nabídka, přílohou tohoto oddílu nabídky budou **oceněné výkazy výměr ze zadávací dokumentace!!**
- Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku).
- Záruční lhůty a podmínky

Nabídky musí být podány v uzavřených obálcích zřetelně označených **Veřejná zakázka: „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“**- neotevírat nabídka.

Na obálce dodavatel uvede adresu, na niž je možné nabídku vrátit.

**Nedodržení jakékoli podmínky uvedené ve Výzvě je důvodem k vyřazení nabídky!!!**

## **11) Další podmínky soutěže**

- Podmínky, při jejichž splnění je možno **překročit výši nabídkové ceny:**
  - Zadavatel bude požadovat **provedení jiných prací** než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
  - Dojde k významné **změně termínu** realizace
  - Změní se **daňové předpisy.**
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- **Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo v rozsahu výzvy, jejích příloh, projektové dokumentace a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu výběrového řízení, a to i v případě, že dodavatel neocení zadavatelem všechny požadované práce a dodávky (neocení všechny položky výkazu výměr, neocení dodávky a práce podle instrukcí zadavatele apod.).**

výzva - „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“

## **12) Upozornění pro zhotovitele (dodavatele)**

Objednatel bude hradit zhotoviteli pouze práce a dodávky, které budou v souladu s informacemi, které mu předal v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude zhotovitel řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky).

## **13) Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zadávací podmínky změnit
- zadávací řízení zrušit
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
- námítky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné

Zpracovala: Kamila Holanová  
V Karlových Varech dne 17. 4. 2013

**Přílohy:** Krycí list nabídky - formulář

**Ing. Jan Choulík**  
vedoucí odboru majetku města

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 - pod komunikací, ulice Libušina k.ú.  
Karlovy Vary“

## Údaje o uchazeči

Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní firma / název právnické osoby	
<b>Adresa místa podnikání / sídla</b>	
<b>IČ a DIČ</b>	
<b>Statutární zástupce uchazeče právnické osoby</b>	
	
fax	
e-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

## Cenová nabídka

pol. 1	Nabídková cena díla bez DPH	
pol. 2	Celkem DPH (z pol. 1)	
	<b>Celková cena včetně DPH (pol. 1+2)</b>	

## Termínová nabídka

Zahájení prací (přesné datum)	
Ukončení prací (předpoklad)	
Lhůta výstavby (počet kalendářích dní)	

## Záruční lhůty

Záruční lhůta	
---------------	--

V .....

dne .....

.....

**jméno, příjmení a podpis**  
uchazeče / oprávněného zástupce uchazeče

**Upozornění : Tento list je povinnou součástí nabídky uchazeče**

výzva - „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina, k.ú. Karlovy Vary“