

# Tabulka zámečnických prvků

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	POČET
15-Z		šířka - 880mm výška - 1 175mm	použití stávající mříže, mříž se musí sundat mříž se musí pískově otryskat, dále opatřit základním nátěrem a poté 2 x nátěr antikorozní barvou s antracitovým odstínem mříž bude zpět kotvena na původní místo pomocí chemických kotev.	3ks
16-Z		šířka - 600mm výška - 895mm	použití stávající mříže, mříž se musí sundat mříž se musí pískově otryskat, dále opatřit základním nátěrem a poté 2 x nátěr antikorozní barvou s antracitovým odstínem mříž bude zpět kotvena na původní místo pomocí chemických kotev.	1ks
20-Z		šířka - 1 185mm výška - 725mm	nová ocelová bezpečnostní mříž, mříž bude v předepsaném designu viz.schéma, bude opatřena základním nátěrem a poté 2 x nátěr antikorozní barvou s antracitovým odstínem mříž bude kotvena na původní místo pomocí chemických kotev.	1ks
21-Z		šířka - 1 150mm výška - 695mm	nová ocelová bezpečnostní mříž, mříž bude v předepsaném designu viz.schéma, bude opatřena základním nátěrem a poté 2 x nátěr antikorozní barvou s antracitovým odstínem mříž bude kotvena na původní místo pomocí chemických kotev.	1ks
22-Z		šířka - 600mm výška - 425mm	použití stávající mříže, mříž se musí sundat mříž se musí pískově otryskat, dále opatřit základním nátěrem a poté 2 x nátěr antikorozní barvou s antracitovým odstínem mříž bude zpět kotvena na původní místo pomocí chemických kotev. Mříž bude oproti stávajícímu stavu upravena viz. schéma  pozn.: stávající mříž se upraví pro možnost osazení vnějším parapetem. Spodní pole se odřízne a a odříznou se také kruhy v mříži ( viz. schéma - šrafovaná část ). musí se dovařit spoje a také zabrousit, dále se celá mříž musí začistit.	6ks
dveře 01-Z		šířka - 3 100mm výška - 2 500mm	použití stávající mříže, mříž se musí sundat mříž se musí pískově otryskat, dále opatřit základním nátěrem a poté 2 x nátěr antikorozní barvou s antracitovým odstínem mříž bude zpět kotvena na původní místo pomocí chemických kotev.	1ks