







Tabulka oken

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚŘ	POPIS	POČET
07		šířka - 1 189mm výška - 2 158mm vnitřní par. - 450 mm vnější par. - 150 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclip (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Umístění kliky pro otevírání v pohodlné výšce pro uživatele. Nutno zateplit uskočené nadpraží vnitřním zateplovacím systémem.	2ks
08		šířka - 1 489mm výška - 2 102mm vnitřní par. - 410 mm vnější par. - 150 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclip (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Umístění kliky pro otevírání v pohodlné výšce pro uživatele. Nutno zateplit uskočené nadpraží vnitřním zateplovacím systémem.	2ks
09		šířka - 594mm výška - 2 100mm vnitřní par. - není vnější par. - 150 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclip (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Umístění kliky pro otevírání v pohodlné výšce pro uživatele. Nutno zateplit uskočené nadpraží vnitřním zateplovacím systémem.	2ks
10		šířka - 1 202mm výška - 2 100mm vnitřní par. - 400 mm vnější par. - 150 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclip (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Umístění kliky pro otevírání v pohodlné výšce pro uživatele. Nutno zateplit uskočené nadpraží vnitřním zateplovacím systémem.	4ks
11		šířka - 1 255mm výška - 2 143mm vnitřní par. - 220 mm vnější par. - 150 mm) pozn.: Parapet je spojen vždy přes dvě okna	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclip (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Umístění kliky pro otevírání v pohodlné výšce pro uživatele. Nutno zateplit uskočené nadpraží vnitřním zateplovacím systémem.	4ks
12		šířka - 905mm výška - 2 070mm vnitřní par. - 240 mm vnější par. - 140 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclip (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Umístění kliky pro otevírání v pohodlné výšce pro uživatele. Nutno zateplit uskočené nadpraží vnitřním zateplovacím systémem.	2ks