




# Tabulka oken

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	POČET
20		šířka - 1 185mm výška - 870mm vnitřní par. - 600 mm vnější par. - 160 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné opatřené pákovým uzávěrem. zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 okno bude osazeno větrací mřížkou Renson THL 100, mřížka bude ručně ovládána tyčkou. barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclick (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Okno je nutné opatřit novou ocelovou bezpečnostní mříží.	1ks
21		šířka - 1 150mm výška - 840mm vnitřní par. - 600 mm vnější par. - 160 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné opatřené pákovým uzávěrem. zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 okno bude osazeno větrací mřížkou Renson THL 100, mřížka bude ručně ovládána tyčkou. barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclick (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Okno je nutné opatřit novou ocelovou bezpečnostní mříží.	1ks
22		šířka - 600mm výška - 570mm vnitřní par. - 600mm vnější par. - 160 mm	okno z 5-ti komorového profilu, otevíravé a výklopné opatřené pákovým uzávěrem. zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla K=1,1 okno bude osazeno větrací mřížkou Renson THL 100, mřížka bude ručně ovládána tyčkou. barva vnitřní - bílá barva vnější - Aluclick (šedá dle stávajících oken) parapet vnitřní - plastový parapet vnější - viz.TAB pozn. : Okno je nutné opatřit novou ocelovou bezpečnostní mříží.	6ks