


Kačírková a okrajová lišta TOPWET TW KL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	separace a ukončení u střeš s přitežující vrstvou kačírku, substrátu, příp. pochozích ploch
materiál	VIPLANYL® 712, tl. 1,5 mm, v přibližné barvě RAL 7040
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
popis	Ukončující a okrajová lišta délky 2 m pro profil dlažby a střešy s přitežující vrstvou kačírku, pro střešy a terasy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC. Celková tloušťka materiálu 1,6 mm, délka lišty 2 m včetně 1 ks spojovacího plechu tloušťky 1,0 mm pro přechod mezi dvěma lištami. Lišta je dodávána s 5 ks integrovaných úchytů pro montáž o rozměru 80 × 130 mm. Úchyty jsou provedeny z PVC-P fólie tloušťky 1,5 mm s PES výztuhou.

TECHNICKÉ PARAMETRY



Kačírková a okrajová lišta

Typ	Rozměry [mm]				
	a	b	c	d*	e
TW KL 40	66	43	10	465	2 000
TW KL 50	66	53	10	465	2 000
TW KL 65	66	68	10	465	2 000
TW KL 90	66	93	10	465	2 000
TW KL __ **	66	—	10	250	2 000

* Rozměr d označuje rozteč mezi přířezy integrované fólie.

** U lišt výšky nad 90 mm nejsou přířezy součástí dodávky.