

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	NÁHLED
I01		Vzsoký stůl. Podnož: sloupek z hliníku , průměr 65mm, povrchově upravený práškovou barvou. Základna podnože je z kovu ošetřenoho práškovou barvou, umělohmotné kluzky. Stůlní deska z compact laminátu . Podnož i centrální noha působí jako celek noha plynule přechází do základny stolu. Výška stolu 110 cm. Rozměry desky: 75x81 cm typ <input type="text"/> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá, pracovní deska - compact laminát, barva Weiss 0085 (Fundermax)	1 KUS	
I02		Barová židle Macao - sloupek z precizní trubkové oceli průměr 42mm. Plynulé výškové nastavení pomocí podchomovaného plynového pistu podle DIN 4550. Kovová konstrukce, podnožka z ocelové trubky, kovové povrchy ošetřené práškovou barvou v bílém provedení 9016. Podnožka z nerezové oceli, sedák z bílého polyuretanu. Rozměry židle : 40 x 40 cm, výška celková 84 - 91 cm, výška sedáku 73 - 81 cm typ <input type="text"/> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá, sklořepina sedáku v barevném provedení 9016 bílá	1 KUS	
I03		Stůl. Podnož: sloupek z hliníku , průměr 65mm, povrchově upravený práškovou barvou. Základna podnože je z kovu ošetřenoho práškovou barvou, umělohmotné kluzky. Stůlní deska z compact laminátu . Podnož i centrální noha působí jako celek noha plynule přechází do základny stolu. Výška stolu 72 cm. Rozměry desky: 75x81 cm typ <input type="text"/> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá, pracovní deska - compact laminát, barva Weiss 0085 (Fundermax)	1 KUS	
I04		<b>Skofepinová židle bez područěk.</b> Skofepina vyrobená z polypropylenu v kompaktním vestřikování. Nohy jsou do skofepiny vsazeny tak že vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní strany skofepiny, což podtrhuje její charakter. Tloušťka umělohmotné skofepiny se od okraje směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. Toto řešení umožňuje vznik vnitřního stabilizačního kříže, který zaručuje nezbytnou tuhost skofepiny. Nohy jsou z lakovaných, ocelových trubek v bílé barvě a jsou se sedací skofepinou sešroubovávány jednotlivě. Konec nohou jsou osazeny plastovým kluzákem, který je vhodný pro měkké i tvrdé podlahy. Kluzák snižuje hluk při pohybu o více než 50%. Nohy: průměru 22x2 se šroubují do závitové vložky (M14 x 25), které jsou zapouzdřeny ve skofepině. typ <input type="text"/> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá, sklořepina sedáku v barevném provedení 9016 bílá	1 KUS	
I05		ZRUŠENO	ZRUŠENO	
I06		atypická skleněná vitřina v prostoru <b>pozn.:</b> , detailnější popis a rozměry viz. výkres č. A.3.10.04	2 KUSY	
I07		atypický se skleněnými vitřinami u stěny <b>pozn.:</b> , detailnější popis a rozměry viz. výkres č. A.3.10.05	1 KUS	
I08		atypický pult a zázemí pultu <b>pozn.:</b> , detailnější popis a rozměry zápuťi č. A.3.10.07 pultu č. A.3.10.08	1 KUS	
I09		atypický úložný regál s automatem na vodu <b>pozn.:</b> , detailnější popis a rozměry viz. výkres č. A.3.10.06	1 KUS	

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	NÁHLED
I10		Skřínňový systém s výsoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s posuvnými dveřmi. Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice podle DIN 68765 ONORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálů: boky, horní a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074. Možnost dovybavení dalším příslušenstvím. Skřínka je opatřena kolečky v 6 cm pro manipulaci. <b>Rozměry skřínky: 160 x 42,5 x 110 cm</b> - KOVÁNÍ <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	2 KUSY	
I11		Skřínňový systém s výsoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s posuvnými dveřmi. Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice podle DIN 68765 ONORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálů: boky, horní a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074. Možnost dovybavení dalším příslušenstvím. Skřínka je opatřena kolečky v 6 cm pro manipulaci. <b>Rozměry skřínky: 160 x 42,5 x 75 cm</b> - KOVÁNÍ <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	1 KUS	
I12		<b>Stolový systém 160x90 cm.</b> Nohy stolu a rámu z ocelové trubky, spojené v rozích hliníkovou slitinou jež vydrží jediný design produktové řady. Noha stolu ocelová 30 x 50 mm ošetřena práškovou úpravou. Deska HPL laminátová deska 19 mm E1; s 2 mm ABS hranou Odpovídá normám: 1B DIN 68861 nebo 1B1 ONORM A-1605, DIN 53799, DIN 53160, ONORM A-1605, ONORM B 3800. <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	2 KUSY	
I13		Pracovní židle se synchronní mechanikou s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi, nekompromisní kvalitou a ekologickým designem. Synchronní mechanika s integrovaným ověřením hloubky sedáku a možnosti komfortní postranní nastavení síly pružiny v široké škále pro přesné nastavení dle hmotnosti těla (od40do120kg). Sedák a opěradlo o více dimenzionálním nastavením synchronní sklápěcí mechanika fixovatelná v několika pozicích, s nastavitelným předetím pružiny poměr: sedák 11° , opěradlo 20° Sedák čalouněný opěradlo se síťovým potahem ( Trevira-CS,100%polyester) naplěteným na rám umožňující výškové nastavení. Otáčivý křeslo celohliníkový lakovaný s kolečky pro měkký povrch brzděná v závislosti na zátěži. Opěrky multifunkční: otočné, výškové, šířkové a hloubkové nastavitelné, s měkkou výplní područěk. Nosné části područěk z leštěného hliníku. Váha 10kg. Attest dle EN1335 typ : PARO PLUS <b>pozn.:</b> Kov -aluminiový křeslo, Potahový materiál sedáku - Alcantara sedá 88 % polyester, 12 % polyuretan, 275 g/m2, 150.000 Martindale Opěrky - Trevira-CS,100%polyester barevnost černá	5 KUSŮ	
I14		Kontejner Float fix se čtyřmi šuplíky se systémem "push". Centrální zámek, brzděná kolečka. Korpus, vřch, zadní a boční strany dle výběru DKS deska s ABS hranou 2mm, klížená PU odolným proti vlhkosti. Hettich systému TOP 2000. Nosnost 100 kg. <b>Rozměry kontejneru : 60 x 43 x 93 cm</b> - KOVÁNÍ <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	2 KUSY	
I15		Skřínňový systém s výsoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s roletovými dveřmi. Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice podle DIN 68765 ONORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálů: boky, horní a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 . Možnost dovybavení dalším příslušenstvím. <b>Rozměry skříně : 80 x 42,5 x 210 cm</b> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	2 KUSY	

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	NÁHLED
I16		Skřínň s výsoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich®2 x skřínň s klidovým dveřmi 100x42,5x184 cm. 1x skřínň otevírací 50x42,5x184 cm. Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice podle DIN 68765 ONORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálů: boky, horní a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Miskové madlo. Odpovídá platným normám DIN EN 14073, DIN EN 14073, DIN EN 14074. <b>Rozměry skřínky: 80 x 42,5 x210 cm</b> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 9016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	1 KUS	
I17		Skřínň s výsoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich®2 x skřínň s klidovým dveřmi 100x42,5x184 cm. 1x skřínň otevírací 50x42,5x184 cm. Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice podle DIN 68765 ONORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálů: boky, horní a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Miskové madlo. Odpovídá platným normám DIN EN 14073, DIN EN 14073, DIN EN 14074. <b>Rozměry skřínky: 50 x 42,5 x210 cm</b> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 9016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	1 KUS	
I18		<b>Skofepinová židle bez područěk.</b> Skofepina vyrobená z polypropylenu v kompaktním vestřikování. Nohy jsou do skofepiny vsazeny tak že vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní strany skofepiny, což podtrhuje její charakter. Tloušťka umělohmotné skofepiny se od okraje směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. Toto řešení umožňuje vznik vnitřního stabilizačního kříže, který zaručuje nezbytnou tuhost skofepiny. Nohy jsou z lakovaných, ocelových trubek v bílé barvě a jsou se sedací skofepinou sešroubovávány jednotlivě. Konec nohou jsou osazeny plastovým kluzákem, který je vhodný pro měkké i tvrdé podlahy. Kluzák snižuje hluk při pohybu o více než 50%. Nohy: průměru 22x2 se šroubují do závitové vložky (M14 x 25), které jsou zapouzdřeny ve skofepině. <b>STOHOVATELNÉ</b> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá, sklořepina sedáku v barevném provedení 9016 bílá	15 KUSŮ	
I19		<b>Skofepinová židle bez područěk.</b> Skofepina vyrobená z polypropylenu v kompaktním vestřikování. Nohy jsou do skofepiny vsazeny tak že vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní strany skofepiny, což podtrhuje její charakter. Tloušťka umělohmotné skofepiny se od okraje směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. Toto řešení umožňuje vznik vnitřního stabilizačního kříže, který zaručuje nezbytnou tuhost skofepiny. Nohy jsou z lakovaných, ocelových trubek v bílé barvě a jsou se sedací skofepinou sešroubovávány jednotlivě. Konec nohou jsou osazeny plastovým kluzákem, který je vhodný pro měkké i tvrdé podlahy. Kluzák snižuje hluk při pohybu o více než 50%. Nohy: průměru 22x2 se šroubují do závitové vložky (M14 x 25), které jsou zapouzdřeny ve skofepině. <b>STOHOVATELNÉ</b> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou 9005 černá, sklořepina sedáku v barevném provedení 9005 černá	15 KUSŮ	
I20		Skřínňový systém s výsoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s roletovými dveřmi. Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice podle DIN 68765 ONORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálů: boky, horní a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 . Možnost dovybavení dalším příslušenstvím. <b>Rozměry skříně : 80 x 42,5 x 210 cm</b> <b>pozn.:</b> Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	2 KUSY	
I21		Skřínňový systém s výsoce kvalitním kováním a posuvy fa Hettich® s posuvnými dveřmi. Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice podle DIN 68765 ONORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálů: boky, horní a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 . Možnost dovybavení dalším příslušenstvím. Miskové madlo. <b>Rozměry skříně : 160 x 42,5 x 110 cm</b> <b>pozn.:</b> Barevnost posuvných dvířek je barva Ral 7016, barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	2 KUSY	

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	NÁHLED
I22		<b>Konferenční stolový systém 180x90 cm,</b> který se flexibilně přizpůsobí každé situaci. Díky rámu podnože a asymetrickým nohám nabízí maximální prostor pro nohy při zachování flexibility. Deska je kolmo otočná. Pist se stará o lehký, snadný otáčivý pohyb desky. Možno dovybavit kabelovým managementem vertikálně i horizontálně. Podnož v provedení chrom, ramena podnože leštěný hliník. Osazeno brzděnými kolečky. Pracovní deska compact laminát tl. 10mm <b>pozn.:</b> Kov - chrom, leštěný hliník - barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)	3 KUSY	
I23		Věšák na šaty Rozměry 178 x 55 x 33 Materiál : dřevo, ocel, plast  ULOŽENÍ ODEVŮ PRO 30 OSOB	2 KUSY	
I24		sestava kuchyňné materiál - MDF lakovaná, vysoký lesk	2 KUSY	detaily viz. výkres č. A.3.10.09
I25		zrcadlo do vlnkého prostředí s rámem z čtvercového profilu - kartáčovaná nerez ( typ např. Nielsen )	2 KUSY	
I26		závěsný mydelník - kartáčovaná nerez	2 KUSY	