

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ				
Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
D1		Šířka: 900 mm Výška:2020 mm Hloubka: zdivo 150 mm SDK 100 mm Popis: dřevěné dveře 800/1970 mm, plné hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: lakovaný Doplňky: větrací mřížka dle stávající (100x600mm) Zárubeň: 1x ocelová do zdiva, lakovaná 1x nová ocelová do SDK příčky, lakovaná	Celkem:	2
				1L 1P
D2		Šířka: 1000 mm Výška:2020 mm Hloubka: zdivo 150 mm Popis: dřevěné dveře 900/1970 mm, plné hladké Zasklení: - Kování: klika - klika, zámek vložkový Povrch: lakovaný Doplňky: větrací mřížka dle projektu VZT dřevěný práh dubový masiv, lakovaný Zárubeň: stávající ocelová, repasovat	Celkem:	1
				1P
D3		Šířka: 900 mm Výška:2020 mm Hloubka: SDK 100 mm Popis: dřevěné dveře 800/1970 mm, plné hladké pro imobilní Zasklení: - Kování: klika - klika 1x wc klička s možností odjištění z vnější strany Povrch: lakovaný Doplňky: podélné madlo ve výšce max. 900mm, na straně opačné než jsou závěsy, větrací mřížka dle projektu VZT Zárubeň: ocelová do SDK příčky	Celkem:	1
				1P


VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ				
Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
O1		Šířka: 400 mm Výška: 1200 mm Parapet: 1300mm Popis: plastové okno otevíravé a sklopné, Zasklení: tepelně izolační dvojsklo bezpečnostní (P4A), vzorované Kování: půloliva Povrch: bílý Doplňky: parapety dle stávajících oken - vnitřní parapet plastový, přesah 20mm - venkovní parapet poplastovaný plech (klempířský prvek) zajištění proti rozbití průvanem ochranná mříž dle stávajících oken celé okno - U _{N,max.} = 1.1 W/m2K - bezpečnostní třída RC2	Celkem:	1

POZNÁMKA:

- před započítím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní a pomocné konstrukce
- odvětrávací mřížky ve dveřích dle stávajících popř. dle projektu VZT
- pro zajištění bezbariérového užívání výška prahu nesmí překročit 20mm
- okno bude osazeno na parapetní osazovací profil barva dle rámu, součást dodávky okna
- kování celoobvodové, bezpečnostní zajištění, spárové větrání
- ovládání kování ve výšce max.1700mm nad podlahou
- okno zajištěno proti rozbití průvanem dle vyhlášky č. 343/2009 sb
- všechny požadované vlastnosti musí být doloženy patřičným certifikátem
- barva dle již osazených výplní

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Kurtáková Jana Ing.		Schválil			

 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - odborné učebny	Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Architektonická a stavebně konstrukční část	2	06
			Stupeň projektu	
			PST	
	Datum dokončení	31.07.2017		
OBSAH:	Výpis výplní	Číslo zakázky	8780-25	
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary	Číslo archivní:	BPO 3-97751	