

TOPSAFE

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Výkaz výměr a nacenění systému zabezpečení proti pádu

Akce: **Obnova střešního pláště – ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary** Datum: 30. 9. 2016

Objednatel: **PORTICUS s.r.o.**
Na Vyhlídce 53
360 01 Karlovy Vary
IČ: 263 21 190

Zpracovatel: **TOPWET s.r.o.**
náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
IČ: 273 77 377

Označení v dokumentaci	Název prvku	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
U1	Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. Kotvicí body budou kotvené na chemické kotvy a síťované hmoždinky.	ks	2	0 Kč	0,00 Kč
U2	Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. Kotvicí body budou kotvené na chemické kotvy a síťované hmoždinky.	ks	5	0 Kč	0,00 Kč
CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU BEZ DPH					0,00 Kč
bez ozn.	Montáž	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč
bez ozn.	Revize a předání do užívání	kpl	1	0 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					0,00 Kč