


DET. NADPRAŽÍ



POZNÁMKA:
Profily rámu výplní zakresleny pouze schematicky.

LEGENDA MATERIÁLŮ


 Stávající zdivo


LEGENDA

- a Okenní podkladní profil (dodávka s oknem)
- b Okno
- c Tepelná izolace XPS (tl. cca 30 mm) lepená. Povrchová úprava perlínkou do tmelu
- d Opravná rychletuhnoucí malta
- e Okenní flexfólie exteriérová (vodotěsná, paropropustná)
- f Okenní flexfólie interiérová (parotěsná)
- g Oplechování okenního parapetu
- h Výškové dorovnání deskou extrud. polystyrenu tl. cca 40 mm (dle potřeby).
- i Nepřílnavá těsnící šňůra tmelařská PE 6 mm
- j Trvale plastický přetíratelný tmel
- k Parapet vnitřní lepený na montážní pěnu
- l Silikonový těsnící tmel
- m Komprimační páska – elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnící páska impregnovaná bezrozpuštědlovou akrylovou disperzí. Stlačena na 1/5 max. expanze. Na jedné straně opatřena lepící vrstvou krytou fólií. Odolná proti povětrnosti a UV záření Do spáry tl. 5–12 mm. Z exteriéru vodotěsná, z interiéru propustná pro vodní páru (např. Soudaband acryl T80).

- o Vypěněno polyuretanovou pěnou vhodnou pro montáž oken
- p Oprava ostění perlínkou do tmelu a tenkovrstvou omítkou
- q Okenní dřevěná krycí lišta
- k1 Truhlářský parapet
- s Omítková rohová lišta s perlínkou
- t Distanční podložka výšky 20 mm, meziprostor vyplněn přířezy XPS a doplněn PUR pěnou
- u PE dilatační páska zl. 5 mm (např. EKOFLEX)

DET. PARAPETU



HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE		
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ				
MÍSTO	č. parc. 254, k.ú. Drahovice					
INVESTOR	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary					
OBJEDNATEL	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary					
AKCE : K. VARY - ZŠ MOZARTOVA 7 STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ					DATUM	duben 2012
					STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	3x44
					MĚŘÍTKO	1:5
					Č.ZAK.	201205
OBSAH: DETAIL PARAPETU A NADPRAŽÍ					PŘÍLOHA Č.	F1.04

ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLAHOGLAHOVA 93/77, 360 09 KARLOVY VARY